Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:30

Link do produktu: https://www.iba24.pl/agregat-pradotworczy-krcher-1042-2070-pgg-31-p-479.html



Agregat prądotwórczy Kärcher 1.042-207.0 PGG 3/1

Cena	**2 180,00 zł**
Numer katalogowy	**1.042-207.0**
Kod producenta	**1.042-207.0**
Kod EAN	**4054278547923**
Średnie spalanie	**2.3**
Model	**PGG 3/1**
Liczba gniazd 3-fazowych	**Brak**
Wysokość produktu	**55**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**56.1**
Napięcie zasilania	**230**
Moc silnika	**2800**
Typ agregatu	**jednofazowy**
Rozruch	**elektryczny**
Pojemność baku na benzynę	**15**
EAN (GTIN)	**4054278547923**
Czas pracy na zbiorniku	**12**
Marka	**Kärcher**
Rodzaj	**przenośny**
Liczba gniazd 1-fazowych	**1**
Szerokość produktu	**62**
Głębokość produktu	**65**
Maksymalna moc	**3000**
Informacje dodatkowe	**stabilizacja napięcia (AVR)**
Europejski standard emisji spalin	**EURO 5**
Silnik	**4-suwowy**
Nominalna moc prądnicy	**2800**
Rodzaj paliwa	**benzyna**
Kod producenta	**1.042-207.0**
Poziom hałasu Lc IEC	**74**

Opis produktu



GENERATOR PRĄDU PGG 3/1

Generator prądu dostarcza jednofazowe zasilanie przez bardzo długi okres czasu – nawet do 12 godzin (przy pełnym obciążeniu do 6,5 godziny). Jest wyposażony w silnik benzynowy spełniający normy emisji spalin EU STAGE V.

Solidna stalowa konstrukcja chroni generator prądu przed uszkodzeniami. Bezpieczeństwo maszyny i użytkownika zapewnia ochrona przed przeciążeniem oraz niskim poziomem oleju. Składany uchwyt i duże koła zapewniają łatwy transport i manewrowanie nawet w trudnym terenie. Generator prądu może zasilać urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem i bez podgrzewania wody z silnikami elektrycznymi jednofazowymi.

CECHY I ZALETY

Bardzo łatwy w obsłudze

- Elektryczny starter silnika.

Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo

Dane techniczne

- **Napięcie (Ph/V):** 1 / 230
- **Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)):** 74
- **Moc znamionowa (kW):** 2,8
- **Moc (kW):** 3
- **Rodzaj napędu:** Benzyna
- **Pojemność silnika (cm³):** 208
- **Moc znamionowa (kW/KM):** 4 / 5,4
- **Zużycie paliwa (l/h):** 2,3
- **Pojemność zbiornika (l):** 15
- **Czas pracy przy 50% wydajności (h):** 12
- **Czas pracy przy 100% wydajności (h):** 6,5
- **Waga z opakowaniem (kg):** 56,1
- **Waga bez akcesoriów (kg):** 51,7
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 645 x 622 x 549

Wyposażenie

- Wyświetlacz stanu pracy
- Gniazdo 12 V DC
- Stopień ochrony IP 23
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju
- Wskaźnik paliwa
- Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)


KÄRCHER
Professional
PILOT LAMP
DC 12V 8.3A
V.FT
CIRCUIT BREAKER
AC 230V
ENG.S.W
15.0HP


KÄRCHER


KÄRCHER



KÄRCHER