

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/agregat-pradotworczy-krcher-1042-2070-pgg-31-p-479.html>

Agregat prądowórczy Kärcher 1.042-207.0 PGG 3/1

Cena	2 180,00 zł
Numer katalogowy	1.042-207.0
Kod producenta	1.042-207.0
Kod EAN	4054278547923
Marka	Kärcher
Średnie spalanie	2.3
Model	PGG 3/1
Liczba gniazd 3-fazowych	Brak
Wysokość produktu	55
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	56.1
Napięcie zasilania	230
Moc silnika	2800
Typ agregatu	jednofazowy
Rozruch	elektryczny
Pojemność baku na benzynę	15
EAN (GTIN)	4054278547923
Czas pracy na zbiorniku	12
Poziom hałasu Lc IEC	74
Rodzaj	przenośny
Liczba gniazd 1-fazowych	1
Szerokość produktu	62
Głębokość produktu	65
Maksymalna moc	3000
Informacje dodatkowe	stabilizacja napięcia (AVR)
Europejski standard emisji spalin	EURO 5
Silnik	4-suwowy
Nominalna moc prądnicy	2800
Rodzaj paliwa	benzyna
Kod producenta	1.042-207.0

Opis produktu



GENERATOR PRĄDU PGG 3/1

Generator prądu dostarcza jednofazowe zasilanie przez bardzo długi okres czasu – nawet do 12 godzin (przy pełnym obciążeniu do 6,5 godziny). Jest wyposażony w silnik benzynowy spełniający normy emisji spalin EU STAGE V.

Solidna stalowa konstrukcja chroni generator prądu przed uszkodzeniami. Bezpieczeństwo maszyny i użytkownika zapewnia ochrona przed przeciążeniem oraz niskim poziomem oleju. Składany uchwyt i duże koła zapewniają łatwy transport i manewrowanie nawet w trudnym terenie. Generator prądu może zasilać urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem i bez podgrzewania wody z silnikami elektrycznymi jednofazowymi.

CECHY I ZALETY

Bardzo łatwy w obsłudze

- Elektryczny starter silnika.

Doskonała niezawodność i bezpieczeństwo

Dane techniczne

- **Napięcie (Ph/V):** 1 / 230
- **Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)):** 74
- **Moc znamionowa (kW):** 2,8
- **Moc (kW):** 3
- **Rodzaj napędu:** Benzyna
- **Pojemność silnika (cm³):** 208
- **Moc znamionowa (kW/KM):** 4 / 5,4
- **Zużycie paliwa (l/h):** 2,3
- **Pojemność zbiornika (l):** 15
- **Czas pracy przy 50% wydajności (h):** 12
- **Czas pracy przy 100% wydajności (h):** 6,5
- **Waga z opakowaniem (kg):** 56,1
- **Waga bez akcesoriów (kg):** 51,7
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 645 x 622 x 549

Wyposażenie

- Wyświetlacz stanu pracy
- Gniazdo 12 V DC
- Stopień ochrony IP 23
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem i niskim poziomem oleju
- Wskaźnik paliwa
- Gniazdo jednofazowe typu F (Schuko)
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)







KÄRCHER