Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:43

Link do produktu: https://www.iba24.pl/akumulatorowa-wkretarka-udarowa-makita-lxt-174dtd157-p-76.html



Akumulatorowa wkrętarka udarowa Makita LXT ®DTD157

Cena	**399,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DTD157Z**
Kod EAN	**088381738576**

Opis produktu

Akum. wkrętarka udarowa DTD157Z LXT ®

Urządzenie pochodzi z polskiej dystrybucji, co daje możliwość rejestracji w celu przedłużenia gwarancji (3 lata)

18V • 1/4" • 140 Nm • 0 – 3000 obr./min
Akumulatorowa wkrętarka udarowa, z dwoma ustawieniami prędkości i częstotliwości udarów.
Kompaktowa i lekka wkrętarka udarowa DTD157 z sześciokątnym uchwytem narzędziowym 1/4". Kompaktowe narzędzie o długości całkowitej 133 mm. Maksymalnym moment obrotowy 140 Nm. Posiada tryb pracy "A" - w tym trybie narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza udar i zwiększa prędkość aż do uzyskania maksymalnej prędkości. Ponadto dwa tryby - H - dla wysokich obrotów i S - dla niskich obrotów dla wielu zastosowań. Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

Kompaktowa i lekka wkrętarka udarowa DTD157 z sześciokątnym uchwytem narzędziowym 1/4". Kompaktowe narzędzie o długości całkowitej 133 mm, dzięki czemu nadaje się do pracy w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Maksymalnym moment obrotowy 140 Nm. Posiada tryb pracy "A" - w tym trybie narzędzie rozpoczyna wkręcanie z małą prędkością, a następnie włącza udar i zwiększa prędkość aż do uzyskania maksymalnej prędkości. Ponadto dwa tryby - H - dla wysokich obrotów i S - dla niskich obrotów dla wielu zastosowań. Dla wygody operatora posiada energonomicznie zarojektowaną rękojeść pokrytą elastomerem. Wyposażona w technologię XPT - zwiększona odporność na pył i wilgoć. Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Informacje techniczne

- Napięcie akumulatora 18 V
- Zasilanie LXT
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 1300 / 3000 min^{-1}
- Maks. moment obrotowy 140 Nm
- Częst. udarów na biegu jałowym 0 - 2000 / 4100 min^{-1}
- Zakres dokręcania śruby standardowej M5 - M14
- Trzon napędowy 1/4 "
- Poziom mocy akustycznej 106 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego 95 dB(A)

- Współczynnik hałasu 3 dB(A)
- Poziom wibracji, wkręcanie z udarem elementów, przy maksymalnej mocy narzędzia 11,5 m/s²
- Tolerancja drgań (współczynnik K), wkręcanie z udarem elementów złącznych z maksymalną mocą narzędzia 1,5 m/s²
- Wymiary (D x S x W) 133 x 81 x 232 mm
- Waga maszyny z akumulatorem 1,2 - 1,5 kg