

Dane aktualne na dzień: 02-10-2026 15:33

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/ce001gz-akumulatorowa-przecinarka-tarcz-355mm-xgt-p-204.html>



CE001GZ AKUMULATOROWA PRZECINARKA TARCZ. 355MM XGT

Cena	4 999,00 zł
Numer katalogowy	CE001GZ
Kod EAN	088381760911

Opis produktu

Akum. przecinarka tarczowa XGT® CE001G

2 x 40Vmax • 355 mm • 5300 obr./ min

Akumulatorowa przecinarka tarczowa zasilana dwoma akumulatorami 40Vmax XGT®

Akumulatorowa przecinarka do tarcz korundowych i diamentowych o wymiarach 355 mm, przeznaczona do cięcia materiałów metalowych oraz budowlanych.

Posiada możliwość podłączenia węża z wodą do cięcia na mokro.



Opis produktu:

Akumulatorowa przecinarka CED01G to profesjonalne narzędzie dla osób wymagających mocy, bez korzystania z maszyn spalinowych. Wyposażona została w technologię AFT - Active Feedback Sensing - polegającą na automatycznym wyłączeniu narzędzia w celu ochrony użytkownika w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Narzędzie jest również wodoodporne dzięki technologii WetGuard. Maksymalna głębokość cięcia wynosi 127 mm.

Nowa technologia XGT® zapewnia również inne korzyści, w tym większą trwałość i komunikację cyfrową między akumulatorem a maszyną.

Korzyści dla użytkownika

- ✔ **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- ✔ Bardzo niski poziom wibracji wpływa na mniejsze zmęczenie operatora
- ✔ **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- ✔ Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- ✔ System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	2 x 40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	5300 min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia	127 mm
Średnica otworu tarczy	20 / 25,4 mm
Średnica tarczy	355 mm
Hamulec elektryczny	✓
Poziom wibracji, cięcia metalu	≤ 2,5 m/s ²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie betonu	1,5 m/s ²
Poziom mocy akustycznej	120 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	109 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga	10,3 kg
Waga maszyny z akumulatorem	12,3 - 14,1 kg
Wymiary (D x S x W)	786 x 272 x 433 mm

CECHY PRODUKTU

- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Bardzo niski poziom wibracji wpływa na mniejsze zmęczenie operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski