

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/dhp484rt3j-wiertarko-wkret-udar18v-lxt-p-207.html>



DHP484RT3J WIERTARKO-WKRĘT. UDAR.18V LXT

Cena	1 490,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DHP484RT3J
Kod EAN	088381830232

Opis produktu

DHP484RT3J **Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa LXT ®**

18V • 54 Nm • 0 – 2000 obr./min Mocna, uniwersalna wiertarko-wkrętarka z udarem do wiercenia i wkręcania. Wydajna wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym do profesjonalnego wkręcania i wiercenia z udarem lub bez, 2 biegowa przekładnia mechaniczna. Maksymalny moment obrotowy 54 / 30 Nm. Wszechstronne narzędzie dla monterów, konstruktorów i personelu konserwacyjnego. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

Korzyści dla użytkownika

Korzyści dla użytkownika

- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z gumowanym miękkim uchwytem
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Wysoce wydajna i kompaktowa profesjonalna maszyna.
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie
- 2-biegowa przekładnia mechaniczna; Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach; Tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Przełącznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony

STANDARDOWY OSPRZĘT

Mocna, uniwersalna wiertarko-wkrętarka z udarem do wiercenia i wkręcania.
DHP484RTJ

Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah) LXT®
BL1850B (2x)

Ładowarka DC18RC LXT®
DC18RC

Haczyk do paska
346317-0

Uchwyt samozaciskowy 13 mm, 1/2" - 20UNF
766027-7

Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45 mm, podwójna
784637-8

Walizka Makpac (2)
821550-0

Wkład do walizki Makpac (2)
837916-4

Informacje techniczne

- Napięcie akumulatora
18 V
- Zasilanie LXT
- Typ akumulatorów
Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Prędkość obr. na biegu jałowym
0 - 500 / 2000 min⁻¹
- Maks. moment obrotowy twardy/miękki
54 / 30 Nm
- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła
21
- Częst. uderzeń na biegu jałowym
0 - 7500 / 30000 min⁻¹
- Maks. średnica wiercenia w drewnie
38 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie
13 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie
13 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali
13 mm
- Trzon napędowy
1/2"-20UNF "
- Zakres mocowania
1,5 - 13 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świda)
38 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania)
76 mm
- Hamulec elektryczny
- Poziom wibracji, wiercenie w metalu
≤ 2,5 m/s²
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), Wiercenie w metalu
1,5 m/s²
- Poziom wibracji, wiercenie z udarem w betonie

8,0 m/s²

- Tolerancja drgań (współczynnik K), wiercenie uderowe w betonie
1,5 m/s²
- Poziom mocy akustycznej
99 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego
88 dB(A)
- Współczynnik hałasu
3 dB(A)
- Wymiary (D x S x W)
182 x 79 x 261 mm
- Waga maszyny z akumulatorem
1,6 - 1,9 kg
- Waga
1,2 kg