Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:25

Link do produktu: https://www.iba24.pl/dhp484rte-wkretarka-udarowa-makita-zasilanie-akumulatorowe-18v-p-325.html



DHP484RTE Wkrętarka udarowa Makita zasilanie akumulatorowe 18V

Cena	**1 440,00 zł**
Numer katalogowy	**DHP484RTE**
Kod producenta	**DHP484RTE**
Kod EAN	**088381826204**
Marka	**Makita**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Napięcie (V)	**18 V**
Informacje dodatkowe	**drugi akumulator w zestawie**
Miękki moment obrotowy	**30**
Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg	**500**
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	**38**
Maksymalna liczba udarów	**30000**
EAN (GTIN)	**0088381826204**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**5.1**
Seria	**DHP484**
Typ akumulatora	**Li-Ion**
Rodzaj silnika	**silnik bezszczotkowy**
Twardy moment obrotowy	**54**
Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg	**2000**
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	**13**
Liczba zakresów momentu obrotowego (x+1)	**21**
Kod producenta	**DHP484RTE**

Opis produktu



Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa LXT ®

DHP484

18V • 54 Nm • 0 – 2000 obr./min

Mocna, uniwersalna wiertarko-wkrętarka z udarem do wiercenia i wkręcania.

Wydajna wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym do profesjonalnego wkręcania i wiercenia z udarem lub bez, 2 biegowa przekładnia mechaniczna. Maksymalny moment obrotowy 54 / 30 Nm. Wszechstronne narzędzie dla monterów, konstruktorów i personelu konserwacyjnego. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

Korzyści dla użytkownika

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy

- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- 2-biegowa przekładnia mechaniczna; Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach; Tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
- Przełącznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony

Informacje techniczne

Napięcie akumulatora 18 V

Zasilanie LXT

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 500 / 2000 min^{-1}

Maks. moment obrotowy twardy/miękki 54 / 30 Nm

Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła 21

Częst. udarów na biegu jałowym 0 - 7500 / 30000 min^{-1}

Maks. średnica wiercenia w drewnie 38 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie 13 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie 13 mm

Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm

Trzon napędowy 1/2"-20UNF "

Zakres mocowania 1,5 - 13 mm

Poziom mocy akustycznej 99 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego 88 dB(A)

Współczynnik hałasu 3 dB(A)

Waga maszyny z akumulatorem 1,6 - 1,9 kg

Wymiary (D x S x W) 182 x 79 x 261 mm

Typ akumulatorów Li-ion

Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra) 38 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania) 76 mm

Hamulec elektryczny

Poziom wibracji, wiercenie w metalu ≤ 2,5 m/s^2

Tolerancja wibracji (współczynnik K), Wiercenie w metalu 1,5 m/s^2

Poziom wibracji, wiercenie z udarem w betonie 8,0 m/s^2

Tolerancja drgań (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie 1,5 m/s^2

Waga 1,2 kg


BL
MOTOR
makita
7 9 11 13 15 17
BRUSHLESS
LXT
makita
18V


makita
BRUSHLESS
LX1
makita
18v


Makita
Ø13mm
Ø13mm
DHP484
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2,3070, Belgium
Made in China
Makita
18V LITHIUM-ION




makita
BRUSHLESS
LXT
makita
4.0Ah
18V

