

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/dhp484rte-wkretarka-udarowa-makita-zasilanie-akumulatorowe-18v-p-325.html>



DHP484RTE Wkrętarka udarowa Makita zasilanie akumulatorowe 18V

Cena	1 440,00 zł
Numer katalogowy	DHP484RTE
Kod producenta	DHP484RTE
Kod EAN	088381826204
Marka	Makita
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie (V)	18 V
Informacje dodatkowe	drugi akumulator w zestawie
Miękki moment obrotowy	30
Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg	500
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	38
Maksymalna liczba uderzeń	30000
EAN (GTIN)	0088381826204
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.1
Seria	DHP484
Typ akumulatora	Li-Ion
Rodzaj silnika	silnik bezszczotkowy
Twardy moment obrotowy	54
Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg	2000
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	13
Liczba zakresów momentu obrotowego (x+1)	21
Kod producenta	DHP484RTE

Opis produktu



Akum. wiertarko-wkrętarka udarowa LXT ®

DHP484

18V • 54 Nm • 0 - 2000 obr./min

Mocna, uniwersalna wiertarko-wkrętarka z udarem do wiercenia i wkręcania.

Wydajna wiertarko-wkrętarka z silnikiem bezszczotkowym do profesjonalnego wkręcania i wiercenia z udarem lub bez, 2 biegowa przekładnia mechaniczna. Maksymalny moment obrotowy 54 / 30 Nm. Wszechstronne narzędzie dla monterów, konstruktorów i personelu konserwacyjnego. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

Korzyści dla użytkownika

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy

-
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
 - 2-biegowa przekładnia mechaniczna; Tryb wysokiej prędkości do szybkiego wiercenia w lekkich zastosowaniach; Tryb niskiej prędkości do ciężkich zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego
 - Przełącznik biegu wstecznego dogodnie umiejscowiony

Informacje techniczne

Napięcie akumulatora 18 V

Zasilanie LXT

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 500 / 2000 min⁻¹

Maks. moment obrotowy twardy/miękki 54 / 30 Nm

Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła 21

Częst. uderzeń na biegu jałowym 0 - 7500 / 30000 min⁻¹

Maks. średnica wiercenia w drewnie 38 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie 13 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie 13 mm

Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm

Trzon napędowy 1/2"-20UNF "

Zakres mocowania 1,5 - 13 mm

Poziom mocy akustycznej 99 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego 88 dB(A)

Współczynnik hałasu 3 dB(A)

Waga maszyny z akumulatorem 1,6 - 1,9 kg

Wymiary (D x S x W) 182 x 79 x 261 mm

Typ akumulatorów Li-ion

Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra) 38 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania) 76 mm

Hamulec elektryczny

Poziom wibracji, wiercenie w metalu $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Tolerancja wibracji (współczynnik K), Wiercenie w metalu $1,5 \text{ m/s}^2$

Poziom wibracji, wiercenie z udarem w betonie $8,0 \text{ m/s}^2$

Tolerancja drgań (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie $1,5 \text{ m/s}^2$

Waga 1,2 kg











The Makita logo is displayed in a bold, red, italicized sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word. The logo is centered horizontally and is set against a light gray background that features a subtle grid pattern.

Makita®