Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 10:28

Link do produktu: https://www.iba24.pl/duc101sf01-pilarka-do-galezi-100mm-p-226.html



DUC101SF01 PILARKA DO GAŁĘZI 100MM

Cena	**1 040,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DUC101SF01**
Kod producenta	**DUC101SF01**
Kod EAN	**088381775328**

Opis produktu

DUC101SF01

18V • 8 m/s • 10 cm / 0,325 mm.
Akumulatorowa pilarka do gałęzi z mieczem o długości 10 cm, zasilana akumulatorem 18 V LXT®. Łatwa w użyciu, lekka i kompaktowa - idealna do przycinania drzewek w sadach i ogrodach. Posiada bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC) oraz technologię XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć). Automatyczne smarowanie łańcucha. Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha. Dźwignia blokady włącznika łatwo dostępna z obu stron narzędzia.

Ruchoma osłona z górnej strony prowadnicy, otwierająca się stopniowo w momencie zagłębienia piły w gałęzi. Okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku. Posiada tylną osłonę dłoni operatora.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie LXT ✓
- Napięcie akumulatora 18 V
- Typ akumulatorów Li-ion
- Maks. moc urządzenia 320 W
- Zbiornik oleju do łańcucha 0,055 L
- Prędkość łańcucha 8,0 m/s
- Maks. prędkość łańcucha 8,0 m/s
- Długość prowadnicy 100 mm (4")
- Podziałka łańcucha 0,325 "
- Szerokość rowka 0,043 "
- Szerokość rowka 1,1 mm
- Liczba ogniw prowadzących 26
- Poziom mocy akustycznej 87 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego 76 dB(A)
- Współczynnik hałasu 3 dB(A)
- Poziom wibracji, cięcie drewna 4,6 m/s²
- Tolerancja wibracji (współczynnik K),cięcie drewna 1,5 m/s²

CECHY PRODUKTU

- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt z gumowanym miękkim uchwytem
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora

STANDARDOWY OSPRZĘT

- 1910V6-4 Łańcuch tnący, 10 cm / 80TXL
- 1910W0-3 Prowadnica, 10 cm
- 198457-8 Pilnik do ostrzenia łańcucha
- 413M40-1 Osłona zespołu tnącego
- BL1830B Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)
- DC18SD Ładowarka DC18SD LXT®