Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 14:34

Link do produktu: https://www.iba24.pl/dur193rf-podkaszarka-akumulatorowa-p-243.html



DUR193RF PODKASZARKA AKUMULATOROWA

Cena	**768,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DUR193RF**
Kod producenta	**DUR193RF**
Kod EAN	**088381760997**

Opis produktu

DUR193 Akum. podkaszarka LXT

18V • 7800 obr./min • 260 mmPoręczna i lekka podkaszarka zasilana akumulatorem 18 V Li-ionKompaktowa i poręczna podkaszarka do cięcia trawy w ogrodach i innych zielonych terenach. Urządzenie o szerokości cięcia 260 mm jest wyposażone w uchwyt typu pętla z możliwością ustawienia kąta.

Opis produktu:
Cechy produktu: akumulatorowa podkaszarka zasilana akumulatorem 18 V Li-ion; technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć; rura teleskopowa z regulacją długości w zakresie 19 cm; możliwość ustawienia kąta cięcia w 5 pozycjach: 0°, 15°, 30°, 45° oraz 60°; funkcja cięcia trawy przy krawędziach (głowica przestawiana w zakresie do 180°); blokada wyłącznika; kontrolka stanu naładowania akumulatora; uchwyt typu pętla z możliwością ustawienia kąta.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie LXT ✓
- Napięcie akumulatora 18 V
- Typ akumulatorów Li-ion
- Maks. moc urządzenia 280 W
- Prędkość obr. na biegu jałowym 7 800 min^{-1}
- Szerokość cięcia 260 mm
- Poziom mocy akustycznej 83,1 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego 73,2 dB(A)
- Współczynnik hałasu 1,5 dB(A)
- Poziom wibracji, głowica żyłkowa ≤ 2,5 m/s^2
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), głowica żyłkowa 1,5 m/s^2
- Waga 2,0 kg
- Waga maszyny z akumulatorem 2,3 - 2,6 kg
- Wymiary (D x S x W) 1248 - 1436 x 265 x358 mm
- Średnica żyłki nylonowej 1,65 mm

CECHY PRODUKTU

• Lekki dla większej wygody operatora
• Dobrze wyważona konstrukcja z w pełni regulowanymi funkcjami, dla wygody pracy operatora
• Przeprojektowany przedni uchwyt zwiększający manewrowość
• Idealne do przycinania wysokich i trudno dostępnych żywopłotów
• Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

STANDARDOWY OSPRZĘT

127508-0 Pas barkowy



191Y39-5 1-żyłkowa głowica tnąca



413F73-4 Osłona narzędzia tnącego



DC18RC Ładowarka DC18RC LXT®



BL1830B Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah)

