Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:27

Link do produktu: https://www.iba24.pl/ga5030r-szlifierka-katowa-125mm-720w-p-206.html



GA5030R SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm 720W

Cena	**250,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**GA5030R**
Kod EAN	**088381808552**

Opis produktu

Szlifierka kątowa GA5030R

720 W • 125 mm • 11000 obr./min
Kompaktowa szlifierka kątowa z funkcją anty-restart do cięcia i szlifowania.
Kompaktowa szlifierka kątowa z funkcją anty-restart zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem, do wymagających zastosowań z tarczą o średnicy 125 mm i mocy 720 W. Dwa pierścienie typu labiryntowego uszczelniają łożyska kulkowe i całkowicie chronią mechanizm przekładni oraz silnik przed pyłem i zabrudzeniami.



Korzyści dla użytkownika

- Ergonomicznie wyważony dla łatwej obsługi
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Funkcja łagodnego rozruchu minimalizuje wstrząsy podczas startu, płynnie uruchamiając narzędzie
- Konstrukcja labiryntowa uszczelnia i chroni silnik i łożyska przed kurzem i zanieczyszczeniami, zapewniając dłuższą żywotność narzędzia

STANDARDOWY OSPRZĘT

123099-9 Osłona koła szlifierki 125 mm
153489-2 Rękojeść, komplet 125 mm
224415-9 Kołnierz mocujący 115 - 230 mm
224554-5 Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150
782423-1 Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35
A-80933 Tarcza szlifierska do metalu 125 x 6

Informacje techniczne

- Moc znamionowa 720 W
- Prędkość obr. na biegu jałowym 11000 min^{-1}
- Maks. głębokość cięcia 35 mm
- Gwint wrzeciona M14
- Średnica tarczy 125 mm
- Funkcja "anty-restart" Tak
- Przewód zasilający 2,5 m
- Poziom mocy akustycznej 96 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego 88 dB(A)
- Współczynnik hałasu 3 dB(A)
- Waga bez kabla 1,8 kg
- Wymiary (D x S x W) 266 x 140 x 108 mm
- Średnica otworu tarczy 22,23 mm
- Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku ≤ 2,5 m/s^2
- Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni 8,5 m/s^2
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie 1,5 m/s^2
- Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni 1,5 m/s^2
- Maks. moc urządzenia 960 W