Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:27

Link do produktu: https://www.iba24.pl/hr2670-mlotowiertarka-z-opcja-kucia-sds-plus-26mm-3j-p-209.html



HR2670 MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA SDS-PLUS 26MM 3J

Cena	**599,99 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**HR2670**
Kod EAN	**197050007131**

Opis produktu

Młotowiertarka z opcją kucia HR2670

800 W • SDS-Plus • 26 mm • 3,0 JZwiększona efektywność pracy uzyskana dzięki zwiększeniu mocy udaru w porównaniu z modelem HR2470.3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika. Z osłoną przeciwpyłową uchwytu narzędziowego. Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia. Posiada 40-pozycyjne przestawianie dłuta. Wyłącznik elektroniczny z regulacją obrotów, umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie.

Opis produktu

Dźwignia zmiany trybu pracy umiejscowiona w dolnej części obudowy w celu minimalizacji uszkodzenia. Łatwy w ustawianiu ogranicznik głębokości. Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie. Prędkość i moment obrotowy są takie same przy prawych i lewych obrotach, dzięki zastosowaniu przełącznika na uchwycie szotek węglowych.

Korzyści dla użytkownika

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Kompatybilna z uchwytem SDS-PLUS
- Wpuszczany przycisk blokady do pracy ciągłej
- Możliwość podłączenia do odkurzaczy Makita

Informacje techniczne

Moc znamionowa 800 W

- Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 1500 min^{-1}
- Częst. udarów na biegu jałowym 0 - 4500 min^{-1}
- Maks. średnica wiercenia w drewnie 32 mm
- Maks. średnica wiercenia w betonie 26 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm
- Energia udaru 3,0 J
- Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło 68 mm
- Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS
- Przewód zasilający 4,0 m
- Poziom mocy akustycznej 102 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego 94 dB(A)
- Współczynnik hałasu 3 dB(A)
- Waga bez kabla 2,8 kg
- Wymiary (D x S x W) 362 x 77 x 207 mm
- Maks. moc urządzenia 550 W
- Poziom wibracji, wiercenie udarowe w betonie 16,1 m/s^2
- Tolerancja wibracji (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie 1,5 m/s^2
- Poziom wibracji, dłutowanie 14,2 m/s^2

- Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie 1,5 m/s²