Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:30

Link do produktu: https://www.iba24.pl/klucz-udarowy-18v-12-700nm-2x5ah-makita-dtw700rtj-p-2549.html



Klucz udarowy 18V 1/2 700Nm 2x5Ah Makita DTW700RTJ

Cena	**2 250,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DTW700RTJ**
Kod producenta	**DTW700RTJ**
Kod EAN	**088381723862**
Marka	**Makita**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**4 kg**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Informacje dodatkowe	**dodatkowy akumulator, walizka transportowa w zestawie**
Prędkość obrotowa	**2200 obr./min**
Maksymalna średnica śrub	**M24**
Maksymalny moment obrotowy	**700 Nm**
EAN (GTIN)	**088381723862**
Rodzaj	**klucz udarowy**
Moc	**1 W**
Napięcie (V)	**18 V**
Rodzaj silnika	**silnik bezszczotkowy**
Waga narzędzia	**2.3 kg**
Rozmiar trzpienia	**1/2''**
Zawiera baterie	**tak**
Kod producenta	**DTW700RTJ**

Opis produktu

Klucz udarowy akumulatorowy 1/2" 700Nm / 1000Nm LXT 18V BLDC XPT LED aku. 2X5Ah MAKITA (DTW700RTJ)

CECHY I ZALETY:

- Akumulatorowy klucz udarowy zasilany akumulatorem 18 V Li-ion
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Kompaktowy - długość całkowita tylko 170 mm zapewnia doskonałą manewrowość
- Możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia dostępne zarówno przy prawych

jak i lewych obrotach
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Funkcja pełnej prędkości obrotowej uruchamiana za pomocą przycisku
- W trybie pełnej prędkości obrotowej skrócony zostaje skok spustu włącznika zapewniając szybsze osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej ograniczając zmęczenie dłoni użytkownika
- Maksymalny moment obrotowy - 700 Nm
- Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem
- Uchwyt narzędziowy kwadratowy 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci pierścienia C
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- Dostarczany w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Ładowarka DC18RC 195584-2
- Walizka systemowa MAKPAC typ 3 821151-8
- Wkład do walizki MAKPAC 837645-9
- 2 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah)
- Uchwyt do mocowania na pasku

DANE TECHNICZNE:

- Napięcie zasilania: 18 V
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
- Śruby standardowe: M10 - M24
- Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M10 - M16
- Moment zrywający: 1000 Nm
- Uchwyt narzędzia: kwadratowy 1/2"

Prędkość obr. na biegu jałowym:

- **bieg 1:** 0 - 500 obr./min
- **bieg 2:** 0 - 1200 obr./min
- **bieg 3:** 0 - 1900 obr./min
- **bieg 4:** 0 - 2200 obr./min

Częst. udarów na biegu jałowym:

- **bieg 1:** 0 - 1000 /min
- **bieg 2:** 0 - 1700 /min
- **bieg 3:** 0 - 2400 /min
- **bieg 4:** 0 - 2700 /min

Maks. moment obrotowy:

- **bieg 1:** 150 Nm
- **bieg 2:** 200 Nm
- **bieg 3:** 320 Nm
- **bieg 4:** 700 Nm



