Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:20

Link do produktu: https://www.iba24.pl/klucz-udarowy-makita-tw001gz-34-40v-xgt-akumulatorowy-zakretarka-p-2548.html



Klucz udarowy Makita TW001GZ 3/4" 40V XGT akumulatorowy zakrętarka

Cena	**1 499,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TW001GZ**
Kod producenta	**TW001GZ**
Kod EAN	**88381720106**
Marka	**Makita**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**3.9 kg**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Rodzaj silnika	**silnik bezszczotkowy**
Waga narzędzia	**3.9 kg**
Rozmiar trzpienia	**3/4''**
Zawiera baterie	**nie**
EAN (GTIN)	**088381720106**
Rodzaj	**klucz udarowy**
Moc	**0 W**
Napięcie (V)	**40 V**
Prędkość obrotowa	**1800 obr./min**
Maksymalna średnica śrub	**M12**
Maksymalny moment obrotowy	**2050 Nm**
Kod producenta	**TW001GZ**

Opis produktu

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY 40 V MAX XGT

MAKITA TW001GZ

Cechy produktu

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

Ponad 2000 Nm momentu zrywającego

Elektroniczny 4-stopniowy przełącznik prędkości obrotowej umożliwia użytkownikowi kontrolę prędkości obrotowej i częstotliwości udarów w zależności od wykonywanej pracy

Automatyczne zatrzymanie urządzenia przy dokręcaniu/ odkręcaniu śrub i nakrętek (po 3 tryby dla odkręcania i dokręcania)

Łatwa obsługa i kontrola dzięki kompaktowej długości całkowitej

Tryb pełnej prędkości - Umożliwia przełączenie pomiędzy regulowaną prędkością obrotową a pełną prędkością przy pomocy przycisku. Pozwala na osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej przy mniejszym skoku spustu, zmniejszając tym samym zmęczenie użytkownika podczas pracy ciągłej

Podwójna dioda LED

Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania: 40 V max XGT

Typ akumulatorów: Li-ion

Obsługiwane akumulatory: 2,5 / 4,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 950 obr./min

bieg 2: 0 - 1150 obr./min

bieg 3: 0 - 1400 obr./min

bieg 4: 0 - 1800 obr./min

Częst. udarów na biegu jałowym:

bieg 1: 0 - 1900 /min

bieg 2: 0 - 2200 /min

bieg 3: 0 - 2400 /min

bieg 4: 0 - 2500 /min

Śruby standardowe: M12 - M36

Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie: M10 - M27

Maks. moment obrotowy: 1800 Nm

Moment zrywający: 2050 Nm

Uchwyt narzędzia: kwadratowy 3/4"

Wymiary (długość całkowita): 217 mm

Waga (EPTA): 3,9 - 4,2 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

UCHWYT DO MOCOWANIA NA PASKU 346949-3

