Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:28

Link do produktu: https://www.iba24.pl/makita-ddg461pt2-akumulatorowa-wiertnica-glebowa-2x18v-48-136-nm-2-biegi-p-409.html



MAKITA DDG461PT2 AKUMULATOROWA WIERTNICA GLEBOWA 2x18V 48 / 136 Nm 2 BIEGI

Cena	**2 798,95 zł**
Numer katalogowy	**DDG461PT2**
Kod producenta	**DDG461PT2**
Kod EAN	**088381783675**
Marka	**Makita**
Moc silnika	**1350**
EAN (GTIN)	**0088381783675**
Zasilanie	**elektryczne**
Kod producenta	**DDG461PT2**

Opis produktu



Akum. wiertnica glebowa

DDG461PT2

Urządzenie z polskiej dystrybucji. Możliwość zarejestrowania 3-letniej gwarancji.

2 x 18V • 0 - 1400 obr./min • 48 / 136 Nm

Akumulatorowa wiertnica glebowa z silnikiem bezszczotkowym, zasilana dwoma akumulatorami 18V LXT®.

Z technologią XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz ADT (automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy). Posiada mechaniczną przekładnię 2-biegową oraz regulację prędkości spustem włącznika. Przycisk lewych obrotów pozwala na łatwe wyciągnięcie świdra w przypadku zablokowania w podłożu.

Lekka konstrukcja zapewnia łatwiejsze manewrowanie, zaś uchwyt pozwala na wygodne i stabilne wiercenie. Posiada ogranicznik momentu obrotowego. Główny włącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania po czasie 5 minut, jeśli spust włącznika nie zostanie uruchomiony. Wiertnica posiada osłonę zabezpieczająca akumulatory przed uderzeniami. Urządzenie wyposażone w dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy, z funkcją opóźnionego wygaszania.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).





Korzyści dla użytkownika

- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, pozwala dostosować prędkość do wykonywanej pracy
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- Elektroniczna funkcja wolnego rozruchu zapewniająca płynny rozruch
- Hamulec elektryczny dla zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa operatora
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Przycisk obrotów wstecznych pozwalający na łatwe wyciągnięcie świdra w przypadku zablokowania w podłożu

Informacje techniczne

Napięcie akumulatora 2 x 18 V

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 350 / 0 - 1400 min^{-1}

Poziom mocy akustycznej 95 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego 84 dB(A)

Współczynnik hałasu 3 dB(A)

Poziom wibracji ≤ 2,5 m/s^2

Współczynnik wibracji K h 1,5 m/s^2

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA) 7,0 - 7,6 kg

Wymiary (D x S x W) 840 x 607 x 223 mm

Typ akumulatorów Li-ion

Maks. moc urządzenia 1350 W

Maksymalny moment obrotowy (2 bieg / 1 bieg) 48 / 136 Nm

Waga 6,2 kg


makita
Cordless Earth Auger
LXT
18V LITHIUM-ION
18V + 18V 36V LITHIUM-ION
BL MOTOR XPT
• Cordless Earth Auger
• Tarière sans fil
• Ahoyadora Inalámbrica
• Akku-Erdbohrer
• Бур аккумуляторный
www.makita.com
5.0Ah 18V LITHIUM-ION



Makita®


Makita
36v


BL
MOTOR


makita
DDG461
36V
n0 0–350/0–1400min–1
Makita (UK) Ltd, MK15 8JD, UK
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
Made in Japan
8140M6-1


DDG461
36V
n0 0–350/0–1400min–1
Makita (UK) Ltd, MK15 8JD, UK
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
Made in Japan
8140M6-1

