

Dane aktualne na dzień: 30-09-2026 18:41

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/mlotowiertarka-aku-makita-sds-plus-2-8-w-dhr282zu-p-454.html>



Młotowiertarka aku Makita SDS Plus 2,8 W DHR282ZU

Cena	1 675,90 zł
Numer katalogowy	DHR282ZU
Kod producenta	DHR282ZU
Kod EAN	0088381857741
Zasilanie	akumulatorowe
Typ uchwytu	SDS Plus
Energia uderu	2.8
EAN (GTIN)	0088381857741
Marka	Makita
Maksymalna moc	2.8
Funkcyjność	3-funkcyjny (wiercenie z i bez uderu, podkuwanie)
Prędkość obrotowa	980
Kod producenta	DHR282ZU
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5

Opis produktu



Akum. młotowiertarka LXT ®

DHR282

Młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym, systemem antywibracyjnym AVT oraz 3 trybami pracy dla profesjonalistów.

Wydajna młotowiertarka z uchwytem narzędziowym SDS-Plus, technologią antywibracyjną AVT oraz funkcją AWS. 2 akumulatory 18V LXT zapewniają napięcie zasilania 36V. Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie. Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika w zakresie od 0 do 980 obr./min. Energia udaru 2,8J oraz maksymalna średnica wiercenia w betonie 28 mm.

Informacje techniczne

Napięcie akumulatora 2 x 18 V

Zasilanie LXT

Energia udaru 2,8 J

Optymalny zakres wiercenia w betonie 10 - 18 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie 28 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie 32 mm

Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm

Częst. uderzeń na biegu jałowym 0 - 5000 min⁻¹

Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 980 min⁻¹

Poziom mocy akustycznej 104 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego 93 dB(A)

Współczynnik hałasu 3 dB(A)

Poziom wibracji: wiercenie uderowe 14,5 m/s²

Poziom wibracji: dłutowanie 10,7 m/s²

Współczynnik wibracji K h 2,8 m/s²

Wymiary (D x S x W) 373 x 134 x 232 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło 54 mm

AWS ready

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA) 3,2 - 6,5 kg





Makita