Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:27

Link do produktu: https://www.iba24.pl/mlotowiertarka-aku-makita-sds-plus-2-8-w-dhr282zu-p-454.html



Młotowiertarka aku Makita SDS Plus 2,8 W DHR282ZU

Cena	**1 675,90 zł**
Numer katalogowy	**DHR282ZU**
Kod producenta	**DHR282ZU**
Kod EAN	**0088381857741**
Marka	**Makita**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Typ uchwytu	**SDS Plus**
Energia udaru	**2.8**
EAN (GTIN)	**0088381857741**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**5**
Maksymalna moc	**2.8**
Funkcyjność	**3-funkcyjny (wiercenie z i bez udaru, podkuwanie)**
Prędkość obrotowa	**980**
Kod producenta	**DHR282ZU**

Opis produktu



Akum. młotowiertarka LXT ®

DHR282

Młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym, systemem antywibracyjnym AVT oraz 3 trybami pracy dla profesjonalistów.

Wydajna młotowiertarka z uchwytem narzędziowym SDS-Plus, technologią antywibracyjną AVT oraz funkcją AWS. 2 akumulatory 18V LXT zapewniają napięcie zasilania 36V. Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i podkuwanie. Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika w zakresie od 0 do 980 obr./min. Energia udaru 2,8J oraz maksymalna średnica wiercenia w betonie 28 mm.

Informacje techniczne

Napięcie akumulatora 2 x 18 V

Zasilanie LXT

Energia udaru 2,8 J

Optymalny zakres wiercenia w betonie 10 - 18 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie 28 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie 32 mm

Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm

Częst. udarów na biegu jałowym 0 - 5000 min^{-1}

Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 980 min^{-1}

Poziom mocy akustycznej 104 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego 93 dB(A)

Współczynnik hałasu 3 dB(A)

Poziom wibracji: wiercenie udarowe 14,5 m/s^2

Poziom wibracji: dłutowanie 10,7 m/s^2

Współczynnik wibracji K h 2,8 m/s^2

Wymiary (D x S x W) 373 x 134 x 232 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło 54 mm

AWS ready

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA) 3,2 - 6,5 kg


AVT
makita
BRUSHLESS
18V + 18V 36V
BL MOTOR
makita



makita