Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:25

Link do produktu: https://www.iba24.pl/mlotowiertarka-akumulatorowa-makita-hr010gz-xgt-40v-sds-plus-2-1j-p-358.html



Młotowiertarka akumulatorowa Makita HR010GZ XGT 40V SDS-Plus 2,1J

Cena	**1 129,00 zł**
Numer katalogowy	**HR010GZ**
Kod producenta	**HR010GZ**
Kod EAN	**088381782128**
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	**13**
Energia udaru	**2.1**
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	**20**
EAN (GTIN)	**0088381782128**
Marka	**Makita**
Seria	**XGT**
Napięcie zasilania	**40**
Typ uchwytu	**SDS Plus**
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	**26**
Funkcyjność	**3-funkcyjny (wiercenie z i bez udaru, podkuwanie)**
Prędkość obrotowa	**1350**
Kod producenta	**HR010GZ**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Maksymalna moc	**1**
Informacje dodatkowe	**Możliwość kucia**

Opis produktu



Akum. młotowiertarka z podkuwaniem XGT ®

HR010G

Urządzenie pochodzi z polskiej dystrybucji.

Możliwość rejestracji w celu nieodpłatnego przedłużenia gwarancji.

40Vmax • SDS-Plus • 2,1 J

Akumulatorowa młotowiertarka z podkuwaniem z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40Vmax.

Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Zastosowana tu technologia XPT oznacza podwyższona odporność na pył i wilgoć. Produkt posiada również technologię antywibracyjną AVT oraz funkcję AWS - umożliwiającą bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth. Wysoka efektywność wiercenia.

Regulacja prędkości obrotowej odbywa się za pomocą spustu włącznika. Dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania oświetla obszar roboczy. Główny uchwyt oraz antywibracyjny uchwyt boczny pochłaniają wibracje. Beznarzędziowa zmiana ustawienia kąta dłuta.

Z możliwością zastosowania systemu odsysania i zbierania pyłu DX16 (opcja), współpracy z plecakiem zasilającym PDC1200

oraz opcją zastosowania haka do zawieszenia narzędzia (opcja, 1911K0-5).

- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Wbudowane światło LED oświetla obszar roboczy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- 3 tryby pracy do wielu zastosowań: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Główny uchwyt pochłaniający wibracje oraz antywibracyjny uchwyt boczny redukują wibracje przenoszone na dłoń operatora, zapewniając wygodną pracę
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth





Informacje techniczne

Napięcie akumulatora 40 V

Zasilanie XGT

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Typ akumulatorów Li-ion

Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 1350 min^{-1}

Częst. udarów na biegu jałowym 0 - 5000 min^{-1}

Maks. średnica wiercenia w drewnie 26 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie 20 mm

Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm

Optymalny zakres wiercenia w betonie 6 - 14 mm

Energia udaru 2,1 J

Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło 35 mm

Hamulec elektryczny AWS ready

Poziom mocy akustycznej 101 dB(A)

Współczynnik hałasu 3 dB(A)

Waga maszyny z akumulatorem 2,8 - 4,5 kg

Wymiary (D x S x W) 304 x 93 x 223 mm

Poziom wibracji, dłutowanie 7,6 m/s^2

Tolerancja wibracji (współczynnik K), dłutowanie 1,5 m/s^2

Poziom wibracji, wiercenie udarowe w betonie 10,0 m/s^2

Tolerancja wibracji (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie 1,7 m/s^2

Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS

Waga 2,1 kg


AVT
T
T
BL
MOTOR
>PA6-GF30<


BL
MOTOR
makita
BRUSHLESS
XGT


3 LATA GWARANCJI
2 AKUMULATORY LATA GWARANCJI
ZAREJESTRUJ SIĘ
www.rejestracja.makita.pl
I PRZEDŁUŻ SWOJĄ GWARANCJĘ!
DOTYCZY URZĄDZEŃ I AKUMULATORÓW
ZAKUPIONYCH OD 9.11.2015


makita


AVT
makita


>PA6-GF30<
O (OFF)
I (ON)
makita
XGT


BL
MOTOR


HEPA
Filter
makita
XGT
40V



makita®