Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:20

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-karcher-718-m-classic-170-bar-7500-w-1367-9020-p-813.html



# Myjka ciśnieniowa Karcher 7/18 M Classic 170 bar 7500 W 1.367-902.0

| | |
|---|---|
| Cena | **4 380,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **1.367-902.0** |
| Kod producenta | **1.367-902.0** |
| Kod EAN | **4066529003973** |
| Marka | **Kärcher** |
| Przeznaczenie | **do użytku profesjonalnego** |
| Maksymalna moc | **7500 W** |
| Ciśnienie robocze | **170 bar** |
| Ciśnienie maksymalne | **2240 bar** |
| Wydatek wody | **900 l/h** |
| EAN (GTIN) | **4066529003973** |
| Model | **HD 7/18-4 M Classic *EU** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **62.2 kg** |
| Napięcie zasilania | **400 V** |
| Rodzaj pompy | **mosiężna** |
| Maksymalna temperatura wody | **0 °C** |
| Kod producenta | **1.367-902.0** |

## Opis produktu

HD 7/18-4 M Classic

**Solidne, wszechstronne urządzenie wysokociśnieniowe ze stalową ramą, 4-biegunowym silnikiem wolnoobrotowym, pompą korbowodową z mosiężną głowicą cylindra umożliwiającą długi czas przestoju i obniżającą nakłady na konserwację.**

Łatwe w obsłudze urządzenie wysokociśnieniowe HD 7/18-4 M Classic firmy Kärcher to imponująca, solidna konstrukcja, wysokiej jakości, trwałe elementy i duża wszechstronność. Urządzenie klasy średniej nadaje się do szerokiego zakresu zadań, takich jak czyszczenie pojazdów, zakładów produkcyjnych, maszyn i urządzeń rolniczych, a także czyszczenie elewacji i prace w sektorze komunalnym. Wytrzymała pompa korbowodowa z mosiężną głowicą cylindra i funkcją zasysania umożliwia pracę z wodą o temperaturze do 60°C, a także oferuje opcje regulacji objętości wody i ciśnienia roboczego. Zmniejszona prędkość 4-biegunowego silnika wolnoobrotowego zapewnia również mniejsze zużycie pompy, którą chroni także zintegrowany filtr wody. Wszystkie ważne elementy są łatwo dostępne w zaledwie kilku krokach dzięki prostej konserwacji. Dopełnieniem dobrze przemyślanej koncepcji HD 7/18-4 M Classic jest starannie zaprojektowany schowek na akcesoria ze złączami EASY!Lock do szybkiej i intuicyjnej wymiany akcesoriów.


KÄRCHER
Professional
KÄRCHER




Parametry techniczne

HD 7/18-4 M Classic

Classic:

- Ciśnienie (bar/MPa)

  70 - 220 / 7 - 22

  Wydajność tłoczenia (l/h)

  500 - 700

Maksymalna temperatura doprowadzanej wody (*C)

maks. 60

Moc przyłącza (kW)

5,5

Napięcie (V)

3 / 376 - 424 / 50

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)

740 x 528 x 952

Waga z opakowaniem (kg)

62,2

**Dlaczego warto dokonać zakupu u nas?**

**1.**

Każda paczka jest starannie zapakowana, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń w transporcie.

**2.**

**3.Darmowe szkolenia i wsparcie techniczne**

Dzięki temu masz pewność, że od samego początku korzystasz ze sprzętu w sposób efektywny i bezpieczny.

**Podsumowanie:**

Twoja satysfakcja i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze!




Cechy i zalety

- Przemyślana koncepcja przechowywania akcesoriów
- Praktyczny schowek na dysze i drobne części.
- Umożliwia bezpieczne przechowywanie węża wysokociśnieniowego.
- Zintegrowany hak na przewód zasilający.
- Klasyczne akcesoria ze złączem EASY!Lock
- Solidne i trwałe akcesoria.

- Szybka konfiguracja i pakowanie po zakończeniu pracy, a także łatwa wymiana akcesoriów.
- Łatwa i intuicyjna obsługa.

## Dane techniczne

Napięcie (Ph/V/Hz) 3 / 376 - 424 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 700
Temperatura doprowadzanej wody (°C) 60
Ciśnienie robocze (bar) 70 - 180
Ciśnienie maksymalne (bar) 220
Moc przyłącza (kW) 5,5
Kabel zasilający (m) 5
Rozmiar dyszy 038
Doprowadzenie wody 1″
Kolor antracyt
Waga z akcesoriami (kg) 49,2
Waga z opakowaniem (kg) 62,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 740 x 528 x 952

## Zakres dostawy

- Lanca spryskująca: 840 mm
- Dysza power

## Wyposażenie

- Długość węża wysokociśnieniowego: 10 m
- Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia