Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:34

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-karcher-hds-1320-4-sxa-1071-9360-p-792.html



Myjka ciśnieniowa Karcher HDS 13/20-4 SXA 1.071-936.0

Cena	**21 000,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.071-936.0**
Kod EAN	**4054278955834**

Opis produktu

Urządzenie wysokociśnieniowe Karcher HDS 13/20-4 SXA

Wysokiej klasy urządzenie wysokociśnieniowe z funkcją podgrzewania wody z automatycznym bębnem na wąż Ultra Guard 20 m i 2 zbiornikami na detergent.
HDS 13/20-4 S imponuje najlepszymi efektami czyszczenia w trudnych warunkach pracy. Wysokiej jakości podzespoły, takie jak niskoobrotowy 4-biegunowy silnik elektryczny chłodzony wodą i wytrzymała 3-tłokowa pompa osiowa zapewniają maksymalne parametry.Urządzenie może pracować w trybie eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę jedynie do temperatury 60°C, co pozwala na skuteczne czyszczenie nawet silnych zabrudzeń, a jednocześnie pozwala oszczędzać paliwo zmniejszając jego zużycie. Urządzenie HDS 13/20-4 S jest również łatwe w obsłudze i konserwacji oraz przemyślanie zaprojektowane pod względem ergonomii pracy. W standardzie energooszczędny pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced HP z Servo Control i lancą o długości 1050 mm z opatentowaną technologią dysz. Automatyczny bęben z wężem Ultra Guard umożliwia zwijanie i rozwijanie 20-metrowego, pokrytego teflonem węża pod kątem nawet do 45°, a także skraca przygotowania stanowiska pracy. Technologia zabezpieczeń z filtrem wody, zaworami bezpieczeństwa i wężem SDS niezawodnie chroni urządzenie przed uszkodzeniem. Dwa zbiorniki na detergent, szybkozłącze EASY!Lock uzupełniają bogaty pakiet wyposażenia urządzenia.

Cechy i zalety

Automatyczne nawijanie węża na bęben

- Umożliwia skrócenie czasu przygotowania do pracy do ponad 50%.
- Umożliwia zwijanie i rozwijanie węża pod kątem do 45°, nawet pod ciśnieniem.

Bogata gama akcesoriów z technologią EASY!Lock

- Trzymanie spustu pistoletu spustowego EASY!Force Advanced nie wymaga wysiłku.
- Ciśnienie oraz ilość wody można regulować za pomocą sterownika Servo Control znajdującego się pomiędzy lancą a pistoletem

spustowym.
- Lanca rotacyjna ze stali szlachetnej o długości 1050 mm.

Wysoka efektywność

- W trybie eco!efficiency urządzenie podgrzewa wodę do temperatury 60°C.
- Cykl palnika jest zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia zużycia paliwa o 20% w porównaniu do pracy przy pełnym obciążeniu.

Maksymalna wydajność

- Wysoka wydajność palnika wyprodukowanego zgodnie z technologią „Made in Germany [Wyprodukowano w Niemczech]”.
- 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik chłodzony powietrzem.
- Silnik chłodzony wodą zapewnia wysokie osiągi i niezawodność.

Bezpieczne użytkowanie

- Łatwo dostępny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie.
- Zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające przed brakiem wody i paliwa
- SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.

Wiele zintegrowanych schowków na akcesoria

- Wbudowany schowek na szeroką gamę akcesoriów. Zawiera 2 haczyki na wąż ssący i przewód zasilający.
- Duży schowek na środki czyszczące, rękawice, narzędzia itp.

Dozowanie środka czyszczącego

- Łatwa zmiana środka czyszczącego.
- Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.
- Precyzyjne dozowanie środka czyszczącego zapewnia jego mniejsze zużycie.

Mobilne

- Duże koła.

- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki.
- Uchwyt do manewrowania.

Łatwa w sterowaniu

- Stopień pary można regulować za pomocą bezstopniowej regulacji ciśnienia/przepływu na pompie
- Prosta i intuicyjna obsługa trybów pracy za pomocą jednego pokrętła

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h)	600 - 1300
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 200 / 3 - 20
Temperatura podawanej wody (°C)	min. 80 - maks. 155
Moc przyłącza (kW)	9,5
Kabel zasilający (m)	5
Zbiornik paliwa (l)	25
Waga z akcesoriami (kg)	198
Waga z opakowaniem (kg)	210,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1330 x 750 x 1210

Wyposażenie

Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
Długość węża wysokociśnieniowego: 20 m
Specyfikacja węża wysokociśnieniowego: DN 8, 315 bar
Lanca spryskująca: 1050 mm
Dysza power
Servo Control
zintegrowany automatyczny bęben na wąż
Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
Praca na dwóch lancach jako opcja
Wtyczka ze zmiennikiem biegunów (trójfazowe)
System tłumienia drgań SDS
Dwa zbiorniki na detergenty
Zabezpieczenie przed pracą na sucho