

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-karcher-k-7-wcm-premium-180-bar-3-kw-1317-4200-p-382.html>



MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER K 7 WCM PREMIUM 180 BAR 3 Kw 1.317-420.0

Cena	1 850,00 zł
Numer katalogowy	1.317-420.0
Kod producenta	1.317-420.0
Kod EAN	4054278988023
Marka	Kärcher
Przeznaczenie	do użytku domowego
Maksymalna moc	3000
Ciśnienie robocze	180
Ciśnienie maksymalne	180
Wydatek wody	600
Długość węża	10
EAN (GTIN)	4054278988023
Model	K 7 WCM
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	21.1
Napięcie zasilania	230
Rodzaj pompy	aluminiowa
Maksymalna temperatura wody	60
Wydajność powierzchniowa	60
Kod producenta	1.317-400.0

Opis produktu



K 7 WCM PREMIUM MODULAR

Niezrównane osiągi: myjka wysokociśnieniowa K 7 WCM Premium Modular z silnikiem chłodzonym wodą usuwa zanieczyszczenia z tarasów i pojazdów w sposób skuteczny i wydajny. W zestawie z bębnem do przechowywania węża.

Trwałość i niezawodne funkcjonowanie

■ Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość

i niezawodne funkcjonowanie urządzenia

Bęben na wąż do praktycznej obsługi

■ Uporządkowane i niewymagające dużej ilości

miejsca przechowywanie: praktyczny bęben na

wąż sprawia, że wąż wysokociśnieniowy podczas przechowywania jest odpowiednio zabezpieczony i łatwo dostępny.

■ Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.

Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego

■ Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego.

■ Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.





Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy G 180 Q

Lanca Vario Power

Dysza rotacyjna

Zintegrowany bęben na wąż

wysokociśnieniowy

Wąż wysokociśnieniowy m 10

Podawanie środka czyszczącego przez wąż ssący

Silnik chłodzony wodą

Zintegrowany filtr wody

Złączka 3/4"

Dane techniczne

Napięcie V / Hz 230 / 50

Ciśnienie bar / MPa 20 - maks. 180 / 2 - maks. 18

Wydajność tłoczenia l/h maks. 600

Wydajność powierzchniowa m²/h 60

Temperatura doprowadzanej

wody °C maks. 60

Moc przyłącza kW 3

Kabel zasilający m 5

Waga bez akcesoriów kg 17,7

Waga z opakowaniem kg 22,4

Wymiary (dł. × szer. × wys.) mm 369 × 394 × 946











KÄRCHER

