Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:46

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-karcher-k-7-wcm-premium-180-bar-3-kw-1317-4200-p-382.html



MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER K 7 WCM PREMIUM 180 BAR 3 Kw 1.317-420.0

Cena	**1 850,00 zł**
Numer katalogowy	**1.317-420.0**
Kod producenta	**1.317-420.0**
Kod EAN	**4054278988023**
Przeznaczenie	**do użytku domowego**
Maksymalna moc	**3000**
Ciśnienie robocze	**180**
Ciśnienie maksymalne	**180**
Wydatek wody	**600**
Długość węża	**10**
EAN (GTIN)	**4054278988023**
Marka	**Kärcher**
Model	**K 7 WCM**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**21.1**
Napięcie zasilania	**230**
Rodzaj pompy	**aluminiowa**
Maksymalna temperatura wody	**60**
Wydajność powierzchniowa	**60**
Kod producenta	**1.317-400.0**

Opis produktu



K 7 WCM PREMIUM MODULAR

Niezrównane osiągi: myjka wysokociśnieniowa K 7 WCM Premium Modular z silnikiem chłodzonym wodą usuwa zanieczyszczenia z tarasów i pojazdów w sposób skuteczny i wydajny. W zestawie z bębnem do przechowywania węża.

Trwałość i niezawodne funkcjonowanie

■ Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość

i niezawodne funkcjonowanie urządzenia

Bęben na wąż do praktycznej obsługi

■ Uporządkowane i niewymagające dużej ilości

miejsca przechowywanie: praktyczny bęben na

wąż sprawia, że wąż wysokociśnieniowy podczas przechowywania jest odpowiednio zabezpieczony i łatwo dostępny.

■ Wąż, lancę spryskującą, pistolet spustowy i przewód zasilający przechowuj w uporządkowany i niewymagający dużej ilości miejsca sposób.

Zintegrowany wąż ssący do środka czyszczącego

■ Wygodne i łatwe korzystanie ze środka czyszczącego.

■ Środki czyszczące Kärcher (dostępne opcjonalnie) nie tylko chronią i pielęgnują czyszczoną powierzchnię, ale pozwalają uzyskać lepsze oraz trwalsze efekty.





Wyposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy G 180 Q

Lanca Vario Power

Dysza rotacyjna

Zintegrowany bęben na wąż

wysokociśnieniowy

Wąż wysokociśnieniowy m 10

Podawanie środka czyszczącego przez wąż ssący

Silnik chłodzony wodą

Zintegrowany filtr wody

Złączka 3/4"

Dane techniczne

Napięcie V / Hz 230 / 50

Ciśnienie bar / MPa 20 – maks. 180 / 2 – maks. 18

Wydajność tłoczenia l/h maks. 600

Wydajność powierzchniowa m²/h 60

Temperatura doprowadzanej

wody °C maks. 60

Moc przyłącza kW 3

Kabel zasilający m 5

Waga bez akcesoriów kg 17,7

Waga z opakowaniem kg 22,4

Wymiary (dł. × szer. × wys.) mm 369 × 394 × 946











KÄRCHER