

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-krcher-hd-818-4m-cage-1524-9810-p-745.html>



Myjka ciśnieniowa Kärcher HD 8/18-4M Cage 1.524-981.0

Cena	5 700,00 zł
Numer katalogowy	1.524-981.0
Kod producenta	1.524-981.0
Kod EAN	4054278271590
Marka	Kärcher
Przeznaczenie	do użytku profesjonalnego
Maksymalna moc	4600 W
Ciśnienie robocze	180 bar
Ciśnienie maksymalne	270 bar
Wydatek wody	760 l/h
EAN (GTIN)	4054278271590
Model	1.524-981.0
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	48.6 kg
Napięcie zasilania	400 V
Rodzaj pompy	mosiężna
Maksymalna temperatura wody	60 °C
Kod producenta	1.524-981.0

Opis produktu

Urządzenie wysokociśnieniowe

Kärcher HD 8/18-4 M Cage

Nowa klasa średnia HD.

Kompaktowy, mocny i trwały.

Funkcja automatycznej redukcji

ciśnienia i prosta

łatwa eksploatacja.

Wersja Cage zapewnia maksymalną ochronę urządzenia dzięki stalowej ramie wyposażonej w tłumiki drgań. Automatyczny system redukcji ciśnienia i duży filtr wlotowy wody chronią pompę. Zmniejszony spadek ciśnienia i wydajniejsza pompa z

lepszymi warunkami przepływu zapewniają o 15% wyższą wydajność czyszczenia przy tym samym zużyciu energii.

Idealne rozwiązanie do sprzątania w branży:

- **motoryzacyjnej**
- **myjni samochodowej**
- **przemysłu**
- **transporcie**
- **budownictwie.**



AUTORYZOWANY SERWIS

Dodatkowe informacje:

- Rekomendowany maksymalny czas użytkowania: do **3h**
- **Servo Control** - regulacja ciśnienia i przepływu wody na pistolecie
- **Easy!Force** - pistolet wysokociśnieniowy ze spustem, który redukuje do zera wysiłek związany z jego trzymaniem
- **Easy!Lock** - podłączanie jest szybkie i łatwe, nawet **5x szybsze** niż w przypadku standardowych połączeń gwintowych

-
- **Auto shutdown** - automatyczne wyłączenie silnika po zwolnieniu spustu pistoletu

Oryginalne wyposażenie:

- **Pistolet spryskujący, EASY!Force: 1**
- **System mocowania wyposażenia EASY!Lock:** trwały i wytrzymały
- **Wąż wysokociśnieniowy, 10 m:** wysoka jakość
- **Lanca spryskująca:** 840 mm
- **Dysza power:** 1
- **Automatyczne obniżanie ciśnienia :** po wyłączeniu urządzenia
- **Servo Control:** 1



Główne zalety:

- niezwykle **łatwość serwisowania** dzięki ułatwionemu dostępowi do głowicy, skrzynki elektrycznej oraz głowicy

-
- mocny, **4-biegunowy**, wolnoobrotowy silnik elektryczny
 - wysokiej jakości **mosiężna głowica** cylindrów
 - mocna, **malowana proszkowo** stalowa rama która ułatwia mocowanie podczas transportu
 - **wytrzymała**, plastikowa obudowa **zabezpiecza** wnętrze urządzenia przed uszkodzeniami i brudem
 - **20% większa wydajność** czyszczenia i oszczędność energii
 - zaprojektowany do pracy w pozycji **pionowej i poziomej**
 - **uchwyt** do mocowania lancy pianowej
 - nowo opracowana **3-tłokowa pompa osiowa** redukuje straty przepływu i ciśnienia
 - **EASY!Lock TR20** pozwala na **przechowywane** lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni **bezpośrednio w urządzeniu**

Dane techniczne:

- **Model:** 1.524-981.0
- **Natężenie (~V/Hz):** 3/400/50
- **Wydajność tłoczenia (L/h):** 760-760
- **Ciśnienie robocze (bar/MPa):** 30-180/3-18
- **Ciśnienie maksymalne (bar/MPa):** 270/27
- **Moc przyłącza (kW):** 4,6
- **Kabel zasilający (m):** 5
- **Liczba jednocześnie korzystających użytkowników :** 1-1
- **Mobilność :** Wysoki
- **Waga z akcesoriami (kg):** 44,3
- **Waga z opakowaniem (kg):** 48,6
- **Długość (mm):** 420
- **Szerokość (mm):** 460
- **Wysokość (mm):** 970







