Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:27

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-krcher-hd-818-4m-cage-1524-9810-p-745.html



Myjka ciśnieniowa Kärcher HD 8/18-4M Cage 1.524-981.0

Cena	**5 700,00 zł**
Numer katalogowy	**1.524-981.0**
Kod producenta	**1.524-981.0**
Kod EAN	**4054278271590**
Marka	**Kärcher**
Przeznaczenie	**do użytku profesjonalnego**
Maksymalna moc	**4600 W**
Ciśnienie robocze	**180 bar**
Ciśnienie maksymalne	**270 bar**
Wydatek wody	**760 l/h**
EAN (GTIN)	**4054278271590**
Model	**1.524-981.0**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**48.6 kg**
Napięcie zasilania	**400 V**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Maksymalna temperatura wody	**60 °C**
Kod producenta	**1.524-981.0**

Opis produktu

Urządzenie wysokociśnieniowe

Karcher HD 8/18-4 M Cage

Nowa klasa średnia HD.

Kompaktowy, mocny i trwały.

Funkcja automatycznej redukcji

ciśnienia i prosta

łatwa eksploatacja.

Wersja Cage zapewnia maksymalną ochronę urządzenia dzięki stalowej ramie wyposażonej w tłumiki drgań. Automatyczny system redukcji ciśnienia i duży filtr wlotowy wody chronią pompę. Zmniejszony spadek ciśnienia i wydajniejsza pompa z

lepszymi warunkami przepływu zapewniają o 15% wyższą wydajność czyszczenia przy tym samym zużyciu energii.

Idealne rozwiązanie do sprzątania w branży:

- **motoryzacyjnej**
- **myjni samochodowej**
- **przemyśle**
- **transporcie**
- **budownictwie**.



AUTORYZOWANY SERWIS

Dodatkowe informacje:

- Rekomendowany maksymalny czas użytkowania: do **3h**
- **Servo Control** - regulacja ciśnienia i przepływu wody na pistolecie
- **Easy!Force** - pistolet wysokociśnieniowy ze spustem, który redukuje do zera wysiłek związany z jego trzymaniem
- **Easy!Lock** - podłączanie jest szybkie i łatwe, nawet **5x szybsze** niż w przypadku standardowych połączeń gwintowych

- **Auto shutdown** - automatyczne wyłączenie silnika po zwolnieniu spustu pistoletu

Oryginalne wyposażenie:

- **Pistolet spryskujący, EASY!Force:** 1
- **System mocowania wyposażenia EASY!Lock**: trwały i wytrzymały
- **Wąż wysokociśnieniowy, 10 m:** wysoka jakość
- **Lanca spryskująca:** 840 mm
- **Dysza power:** 1
- **Automatyczne obniżanie ciśnienia :** po wyłączeniu urządzenia
- **Servo Control:** 1



Główne zalety:

- niezwykła **łatwość serwisowania** dzięki ułatwionemu dostępowi do głowicy, skrzynki elektrycznej oraz głowicy

- mocny, **4-biegunowy**, wolnoobrotowy silnik elektryczny
- wysokiej jakości **mosiężna głowica** cylindrów
- mocna, **malowana proszkowo** stalowa rama która ułatwia mocowanie podczas transportu
- **wytrzymała**, plastikowa obudowa **zabezpiecza** wnętrze urządzenia przed uszkodzeniami i brudem
- **20% większa wydajność** czyszczenia i oszczędność energii
- zaprojektowany do pracy w pozycji **pionowej i poziomej**
- **uchwyt** do mocowania lancy pianowej
- nowo opracowana **3-tłokowa pompa osiowa** redukuje straty przepływu i ciśnienia
- **EASY!Lock TR20** pozwala na **przechowywane** lancy power oraz urządzenia do czyszczenia powierzchni **bezpośrednio w urządzeniu**

Dane techniczne:

- **Model:** 1.524-981.0
- **Natężenie (~/V/Hz):** 3/400/50
- **Wydajność tłoczenia (L/h):** 760-760
- **Ciśnienie robocze (bar/MPa):** 30-180/3-18
- **Ciśnienie maksymalne (bar/MPa):** 270/27
- **Moc przyłącza (kW):** 4,6
- **Kabel zasilający (m):** 5
- **Liczba jednocześnie korzystających użytkowników :** 1-1
- **Mobilność :** Wysoki
- **Waga z akcesoriami (kg):** 44,3
- **Waga z opakowaniem (kg):** 48,6
- **Długość (mm):** 420
- **Szerokość (mm):** 460
- **Wysokość (mm):** 970


KÄRCHER
Professional






42466