Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:18

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-cisnieniowa-krcher-hds-515-150-bar-2700-w-1064-9120-p-449.html



Myjka ciśnieniowa Kärcher HDS 5/15 150 bar 2700 W 1.064-912.0

Cena	**8 500,00 zł**
Numer katalogowy	**1.064-912.0**
Kod producenta	**1.064-912.0**
Kod EAN	**4054278139968**
Marka	**Kärcher**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**86.2**
Napięcie zasilania	**230**
Rodzaj pompy	**mosiężna**
Maksymalna temperatura wody	**80**
Wydajność powierzchniowa	**60**
EAN (GTIN)	**4054278139968**
Model	**HDS 5/15 U**
Maksymalna moc	**2700**
Ciśnienie robocze	**150**
Ciśnienie maksymalne	**150**
Wydatek wody	**450**
Kod producenta	**1.064-912.0**

Opis produktu



HDS 5/15 U

Nr kat. 1.064-912.0

HDS 5/15 U to urządzenie czyszczące klasy upright z podgrzewaniem wody o zwartej, pionowej konstrukcji. Dzięki specjalnej budowie, charakteryzuje się wyjątkową mobilnością.

HDS 5/15 UX dzięki możliwości podgrzewania wody do temperatury 80°C, w połączeniu ze środkiem czyszczącym skutecznie usuwa nawet wyjątkowo uciążliwe zabrudzenia. Urządzenie zużywa przy tym niewielkie ilości wody i paliwa do jej podgrzewania, co gwarantuje ekonomiczną eksploatację. Dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wadze urządzenie można łatwo transportować w samochodzie typu combi. Uchwyty na wyposażenie w tylnej części obudowy pozwalają na wygodne przechowywanie lancy i kabla zasilającego. Duży filtr wody zamontowany w miejscu doprowadzania wody można łatwo wymontować i oczyścić. Dzięki temu jeszcze skuteczniej chroni pompę przed zanieczyszczeniem wody. Duże koła i zwarta pionowa konstrukcja ułatwia transport urządzenia po nierównym terenie oraz pokonywanie przeszkód np. w postaci krawężników. Ważną zaletę stanowi system AVS zapobiegający skręcaniu się węża wysokociśnieniowego oraz wyłącznik

ciśnieniowy, który po zwolnieniu spustu pistoletu automatycznie wyłącza pompę. W wyposażeniu 10 metrowy wąż wysokociśnieniowy.enie oraz pokonywanie przeszkód np. w postaci krawężników. Ważną zaletę stanowi system AVS zapobiegający skręcaniu się węża wysokociśnieniowego oraz wyłącznik ciśnieniowy, który po zwolnieniu spustu pistoletu automatycznie wyłącza pompę.

Zwarta, pionowa konstrukcja

Łatwe pokonywanie przeszkód. Duże koła ułatwiają przemieszczanie urządzenia po nierównym terenie.

Duży filtr wody

Chroni pompę przed zanieczyszczeniami w wodzie. Łatwy w demontażu.

Kompaktowy design

Kompaktowe wymiary ułatwiają transport urządzenia. Możliwość transportu w pozycji leżącej. Mieści się również do mniejszych samochodów.

Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock

- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.





Dane techniczne

- **Napięcie (Ph/V/Hz):** 1 / 230 / 50
- **Wydajność tłoczenia (l/h):** 450
- **Ciśnienie robocze (bar/MPa):** 150 / 15
- **Temperatura (°C):** maks. 80
- **Moc przyłącza (kW):** 2,7
- **Zużycie paliwa (kg/h):** 2,4
- **Zbiornik paliwa (l):** 6,5
- **Waga z akcesoriami (kg):** 78
- **Waga z opakowaniem (kg):** 86,2
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 618 x 618 x 994

Wyposażenie

- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m
- Lanca spryskująca: 840 mm
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia






42466


Maler
WN AK

KÄRCHER