

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/myjka-karcher-hds-614-4-c-p-157.html>



Myjka Karcher HDS 6/14-4 C

Cena	12 800,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.170-900.0
Kod producenta	1.170-900.0
Kod EAN	4054278167862

Opis produktu

Urządzenie wysokociśnieniowe Karcher HDS 6/14-4 C

Nowa generacja HDS klasy kompakt wyróżnia się doskonałą mobilnością i uproszczoną obsługą. Urządzenia mogą pracować w trybie eco!efficiency, który skutecznie redukuje zużycie paliwa.

Urządzenia klasy kompakt doskonale sprawdzają się w warsztatach samochodowych, gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstwach posiadających własną flotę samochodów. Montowany na wejściu dokładny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkownika. System Easy Press wpływa na zmniejszenie siły nacisku na spust pistoletu wysokociśnieniowego przez co osoba obsługująca urządzenie nie męczy się i może pracować komfortowo. Dodatkową zaletą jest Servo Control, pierścień umożliwiający regulację wydatku wody bezpośrednio na pistolecie. Duże pokrętło obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Pokrętłem można ustawić pracę w trybie eco!efficiency. Woda jest wówczas podgrzewana do 60°C, a zużycie paliwa spada nawet o 20%.

Wydajne

Tryb eco!efficiency - ekonomiczny i przyjazny środowisku. Obniżone o 20% zużycie paliwa oraz emisja CO₂. Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.

Łatwość użycia

Duże pokrętło obsługowe Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie. Łatwa wymiana preparatu zapobiegającego osadzaniu się rdzy w urządzeniu.

Wygodne w przechowywaniu

Schówek na akcesoria Praktyczne uchwyty na obudowie. Uchwyt na lancę.

Niezawodność

- SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.

-
- Duży filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem.
 - System zmiękczenia wody zabezpiecza wężownicę przed odkładaniem kamienia.

Mobilność

- Duże koła
- Duże uchwyty na urządzeniu
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki

Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock

- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.

Dane techniczne

Napięcie (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	240 - 560
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 140 / 3 - 14
Temperatura podawanej wody (°C)	min. 80 - maks. 155
Moc przyłącza (kW)	3,6
Zużycie paliwa (kg/h)	3,5
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)	2,8
Kabel zasilający (m)	5
Zbiornik paliwa (l)	15
Waga z akcesoriami (kg)	111
Waga z opakowaniem (kg)	119,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1060 x 650 x 920

Zakres dostawy

- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, DN 6, 250 barów
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power

Wyposażenie

- System tłumienia drgań SDS
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący