Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 11:24

Link do produktu: https://www.iba24.pl/myjka-karcher-hds-818-4-c-p-15.html



Myjka Karcher HDS 8/18-4 C

Cena	**12 995,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.174-900.0**
Kod producenta	**1.174-900.0**
Kod EAN	**4054278168173**

Opis produktu

Urządzenie wysokociśnieniowe HDS 8/18-4 C

Urządzenia klasy kompakt doskonale sprawdzają się w warsztatach samochodowych, gospodarstwach rolnych, zakładach rzemieślniczych oraz małych przedsiębiorstwach posiadających własną flotę samochodów. Montowany na wejściu dokładny filtr wody chroni pompę przed zanieczyszczeniami. System tłumienia drgań SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym. Monitoring temperatury spalin wyłącza silnik po przekroczeniu 300°C zapewniając bezpieczeństwo użytkowania. W standardzie pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force Advanced. Technologia EASY!Force redukuje siłę potrzebną do utrzymania spustu pistoletu do zera. Dodatkowo urządzenie posiada system mocowania wyposażenia EASY!Lock pozwalający 5x szybciej zmieniać wyposażenie niż tradycyjny system gwintów. Duże pokrętło obsługowe przeznaczone do włączania i wyłączania urządzenia, wyboru pomiędzy wodą zimną a podgrzaną oraz regulacji temperatury wody. Pokrętłem można ustawić pracę w trybie eco!efficiency. Woda jest wówczas podgrzewana do 60°C, a zużycie paliwa spada nawet o 20%.

Cechy i zalety

Wydajne

Tryb eco!efficiency - ekonomiczny i przyjazny środowisku. Obniżone o 20% zużycie paliwa oraz emisja CO_2. Wbudowany lejek do napełniania środka czyszczącego zapobiega przypadkowemu rozlaniu chemii.

Łatwość użycia

Duże pokrętło obsługowe Duży wlew zbiornika ułatwia napełnianie. Łatwa wymiana preparatu zapobiegającego osadzaniu się rdzy w urządzeniu.

Wygodne w przechowywaniu

Schowek na akcesoria Praktyczne uchwyty na obudowie. Uchwyt na lancę.

Niezawodność

- SDS redukuje pulsacje ciśnienia w układzie wysokociśnieniowym urządzenia i przez to wydłuża żywotność wszystkich elementów pompy po stronie wysokociśnieniowej.
- Duży filtr wody chroni pompę przed uszkodzeniem.
- System zmiękczania wody zabezpiecza wężownicę przed odkładaniem kamienia.

Mobilność

- Duże koła
- Duże uchwyty na urządzeniu
- Udogodnienia w obsłudze pomagają pokonać przeszkody terenowe np. krawężniki

Oszczędza energię i czas: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock

- Praca bez zmęczenia: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force
- System mocowania wyposażenia EASY!Lock: trwały i wytrzymały.

Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (Ph/V/Hz)	3 / 400 / 50
Wydajność tłoczenia (l/h)	300 - 800
Ciśnienie robocze (bar/MPa)	30 - 180 / 3 - 18
Temperatura podawanej wody (°C)	min. 80 - max. 155
Moc przyłącza (kW)	6
Zużycie paliwa (kg/h)	5
Zużycie oleju opałowego, eco!efficiency (kg/h)	4
Kabel zasilający (m)	5
Zbiornik paliwa (l)	15
Waga z akcesoriami (kg)	119,4
Waga z opakowaniem (kg)	128,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	1060 x 650 x 920

Zakres dostawy

- Pistolet spryskujący: EASY!Force Advanced
- Wąż wysokociśnieniowy: 10 m, DN 6, 250 barów
- Lanca spryskująca: 1050 mm
- Dysza power

Wyposażenie

- System tłumienia drgań SDS
- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Wbudowane zbiorniki na paliwo i środek czyszczący