

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/odkurzacz-akumulatorowy-przemyslowy-makita-xgt-265-w-vc001gl-p-351.html>



Odkurzacz akumulatorowy przemysłowy Makita XGT 265 W VC001GL

Cena	2 136,00 zł
Numer katalogowy	VC001GLZ
Kod producenta	VC001GLZ
Kod EAN	088381753234
Klasa filtracji	L (Low)
EAN (GTIN)	0088381753234
Marka	Makita
Seria	XGT
Napięcie zasilania	40
Pojemność zbiornika	8
Kod producenta	VC001GLZ
Zasilanie	akumulatorowe
Maksymalna moc	265
Informacje dodatkowe	bezworkowy
Wydatek powietrza	2.8

Opis produktu



Akum. odkurzacz XGT ®

VC001GL

40Vmax • 230 mbar • 8 l • L

Odkurzacz zasilany akumulatorem XGT® do pracy na mokro i na sucho.

Wszeszczonry odkurzacz do pracy na sucho i na mokro zasilany akumulatorem XGT®, o mocy zbliżonej do odkurzaczy sieciowych. Klasa filtracji pyłów "L".

Cechy produktu: BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego; technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć; klasa filtracji pyłów "L"; przeznaczony do pracy na mokro i na sucho; regulacja siły ssania; maksymalna moc zasysania - 265 W (z wężem 32 mm x 1,7 m); poziom hałasu od 53 - 67 dB(A), w zależności od ustawionej mocy zasysania; duży włącznik na górze odkurzacza, który działa tylko gdy włącznik główny jest w pozycji "ON"; dwa porty na akumulator - odkurzacz pracuje

początkowo na jednym akumulatorze a po jego wyładowaniu automatycznie przełącza się na drugi; zbiornik główny wykonany z tworzywa sztucznego; nowy, kompaktowy kształt zbiornika, redukujący całkowitą wysokość odkurzacza; hamulce zamontowane na tylnych kołach; wokół obudowy duży zderzak który ochrania ściany i meble przed zadrapaniami; zdejmowany organizator na osprzęt pozwala na przechowywanie akumulatorów i akcesoriów; pokrywa akumulatorów chroniąca je przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami; wskaźnik naładowania, osobny dla każdego akumulatora; kompatybilny z adapterem do walizek Makpac (opcja); możliwość wyjęcia/włożenia akumulatora nawet w momencie kiedy założony jest adapter walizek Makpac

Korzyści dla użytkownika

- Cicha praca dla komfortu operatora
- Do pracy na sucho i mokro
- Płaska konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem





Informacje techniczne

Zasilanie XGT

Napięcie akumulatora 40 V

Typ akumulatorów Li-ion

Maks. natężenie przepływu powietrza 3,0 m³/min

Maks. podciśnienie 230 mbar

Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 4,0 Ah 20 min

Pojemność worka 8,0 L

Pojemność zbiornika na mokro 6 L

Poziom ciśnienia akustycznego 70 dB(A)

Współczynnik hałasu 2,5 dB(A)

Poziom wibracji $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Współczynnik wibracji K h $1,5 \text{ m/s}^2$

Klasa filtracji L

Waga maszyny z akumulatorem 8,1 - 11,2 kg

Wymiary (D x S x W) 366 x 334 x 425 mm

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego







Makita®



ZAREJESTRUJ SIĘ
www.rejestracja.makita.pl
I PRZEDŁUŻ SWOJĄ GWARANCJĘ!

DOTYCZY URZĄDZEŃ I AKUMULATORÓW
ZAKUPIONYCH OD **9.11.2015**

Makita®