

Dane aktualne na dzień: 01-10-2026 17:29

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/odkurzacz-akumulatorowy-xgt-40v-makita-vc005gl-230-mbar-mocny-universalny-p-360.html>



Odkurzacz akumulatorowy XGT 40V Makita VC005GL 230 mbar mocny uniwersalny

Cena	2 139,00 zł
Numer katalogowy	VC005GL
Kod producenta	VC005GL
Kod EAN	8720023192170
Marka	Makita
Maksymalna moc	265
Pojemność zbiornika	8
EAN (GTIN)	8720023192170
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie zasilania	40
Klasa filtracji	L (Low)
Kod producenta	VC005GL

Opis produktu



Akum. odkurzacz XGT ®

VC005GL

Urządzenie pochodzi z polskiej dystrybucji. Możliwość zarejestrowania 3-letniej gwarancji.

40Vmax • 230 mbar • 8 l • L

Odkurzacz zasilany akumulatorem XGT®.

Wszeschrzony odkurzacz zasilany akumulatorem XGT®, o mocy zbliżonej do odkurzaczy sieciowych. Klasa filtracji pyłów "L", wyposażony w filtr HEPA.

Cechy produktu: BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego; technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć; klasa filtracji pyłów "L"; przeznaczony do pracy na sucho; regulacja siły ssania; maksymalna moc zasysania - 265 W (z wężem 32 mm x 1,7 m); poziom hałasu od 52 - 66 dB(A), w zależności od ustawionej mocy zasysania; duży włącznik na górze odkurzacza, który działa tylko gdy włącznik główny jest w pozycji "ON"; dwa porty na akumulator - odkurzacz pracuje początkowo na jednym akumulatorze a po jego wyładowaniu automatycznie przełącza się na drugi; zbiornik główny wykonany z tworzywa sztucznego; nowy, kompaktowy kształt zbiornika, redukujący całkowitą wysokość odkurzacza; hamulce zamontowane na tylnych kołach; wokół obudowy duży zderzak który ochrania ściany i meble przed zadrapaniami; zdejmowany organizer na osprzęt pozwala na przechowywanie akumulatorów i akcesoriów; pokrywa akumulatorów chroniąca je przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami; wskaźnik naładowania, osobny dla każdego akumulatora; kompatybilny z adapterem do walizek Makpac (opcja); możliwość wyjęcia/włożenia akumulatora nawet w momencie kiedy założony jest adapter walizek Makpac

Informacje techniczne

Zasilanie XGT

Napięcie akumulatora 40 V

Typ akumulatorów Li-ion

Maks. natężenie przepływu powietrza 2,8 m³/min

Maks. podciśnienie 230 mbar

Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2 220 / 28 min

Pojemność worka 8,0 L

Poziom ciśnienia akustycznego 70 dB(A)

Współczynnik hałasu 2,5 dB(A)

Poziom wibracji $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Współczynnik wibracji K h 1,5 m/s²

Klasa filtracji L

Waga 7,2 kg

Waga maszyny z akumulatorem 7,6 - 11,0 kg

Wymiary (D x S x W) 366 x 334 x 397 mm

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego





Korzyści dla użytkownika

- Cicha praca dla komfortu operatora
- Płaska konstrukcja zapewniająca oszczędność miejsca podczas przechowywania
- Uchwyt do przenoszenia ułatwiający transport
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

ZAREJESTRUJ SIĘ
www.rejestracja.makita.pl
I PRZEDŁUŻ SWOJĄ GWARANCJĘ!

DOTYCZY URZĄDZEŃ I AKUMULATORÓW
ZAKUPIONYCH OD **9.11.2015**













Makita®

