Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 11:30

Link do produktu: https://www.iba24.pl/odkurzacz-uniwersalny-karcher-nt-752-tact-me-2760-w-1667-2880-p-373.html



Odkurzacz uniwersalny Karcher NT 75/2 Tact² Me 2760 W 1.667-288.0

Cena	**5 999,00 zł**
Numer katalogowy	**1.667-288.0**
Kod producenta	**1.667-288.0**
Kod EAN	**4039784727267**
Marka	**Kärcher**
Zasięg pracy	**10**
Seria	**Tact²**
Napięcie zasilania	**240**
Pojemność zbiornika	**75**
EAN (GTIN)	**4039784727267**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**37**
Zasilanie	**sieciowe**
Maksymalna moc	**2760**
Informacje dodatkowe	**bezworkowy**
Wydatek powietrza	**148**
Kod producenta	**1.667-288.0**

Opis produktu



ODKURZACZ UNIWERSALNY

NT 75/2 Tact² Me

Nr kat. 1.667-288.0

Odkurzacz z systemem TACT². Przeznaczony do usuwania niebezpiecznego pyłu klasy M. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.

Odurzacz został wyposażony w system antystatyczny z uziemieniem ssawek i rur ssących, węża i kolanka w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych mogących powstać podczas odkurzania bardzo drobnego pyłu. Może pracować z wężami ssącymi o średnicach: 40, 60 mm. Doskonale sprawdzi się w branży motoryzacyjnej i budowlanej oraz szeroko rozumianym przemyśle. Dwie turbiny gwarantują wysoką siłę ssącą. Każda z nich zaopatrzona jest w system TACT, dzięki czemu odkurzacz jest w stanie usunąć do 1000 kg drobnego pyłu (klasy A) z wykorzystaniem jednego filtra. Płaski falisty filtr

Eco jest przystosowany zarówno do zbierania bardzo drobnego pyłu klasy M jak i wody. Dzięki swojej budowie posiada bardzo dużą powierzchnię filtracyjną zachowując przy tym kompaktowe wymiary. System automatycznego czyszczenia filtra TACT2, co 7 sekund naprzemiennie otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej podczas pracy. W wyposażeniu wąż spustowy ułatwiający wylanie wody ze zbiornika wprost do kratki ściekowej. Odkurzacz posiada 75 litrowy zbiornik ze stali szlachetnej.

Łatwy w transporcie

Regulowany uchwyt ułatwia transport odkurzacza.

Wygodne przechowywanie akcesoriów

Dysza podłogowa może być łatwo zamocowana na odkurzaczu.

System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²

System co 7 sekund naprzemiennie otrzepuje połowę filtra, co skutecznie zapobiega spadkom siły ssącej podczas pracy. Ciągły przepływ powietrza jest zachowany.





Zakres dostawy

- Wąż ssący: 4 m, z kolankiem
- Rura ssąca: 2 szt., 550 mm, Stal nierdzewna
- Torebka filtracyjna: 1 szt., Papier
- Ssawka podłogowa na mokro/sucho: 360 mm
- Ssawka szczelinowa
- Wąż spustowy (olejoodporny)
- Zbiornik ze stali szlachetnej

- Płaski filtr falisty: Papier
- Uchwyt prowadzący

Wyposażenie

- Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy
- System antystatyczny
- Czyszczenie filtra: System Automatycznego Oczyszczania Filtra Tact²
- Listwa odbojowa
- Klasa bezpieczeństwa: I
- Kółko samonastawne z hamulcem

Dane techniczne

- **Napięcie (Ph/V/Hz):** 1 / 220 - 240 / 50 - 60
- **Wydatek powietrza (l/s):** 2 x 74
- **Podciśnienie (mbar/kPa):** 254 / 25,4
- **Pojemność zbiornika (l):** 75
- **Materiał zbiornika:** Stal nierdzewna
- **Moc znamionowa (W):** maks. 2760
- **Średnica znamionowa:** ID 40
- **Długość przewodu zasilającego (m):** 10
- **Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)):** 73
- **Waga bez akcesoriów (kg):** 27,8
- **Waga z opakowaniem (kg):** 35
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 630 x 545 x 920





KÄRCHER