Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:31

Link do produktu: https://www.iba24.pl/opryskiwacz-akumulatorowe-makita-15-l-dus158z-p-801.html



Opryskiwacz akumulatorowe Makita 15 l DUS158Z

Cena	**1 018,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DUS158Z**
Kod producenta	**DUS158Z**
Kod EAN	**088381741651**
Marka	**Makita**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Waga narzędzia	**5.9 kg**
Długość lancy	**60 cm**
EAN (GTIN)	**088381741651**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**6.2 kg**
Pojemność zbiornika	**15 l**
Ciśnienie max	**5 bar**
Kod producenta	**DUS158Z**

Opis produktu

Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy Makita DUS158z body

Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki.



Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy zasilany akumulatorem 18 V Li-ion.

Łatwy w użytkowaniu, lekki do przenoszenia, a do tego bardzo cichy. Posiada zbiornik o pojemności 15 litrów oraz uchwyt na lancę. Wyposażony w pompę membranową oraz podwójną dyszę w kształcie litery I, z szerokim kątem oprysku. Posiada możliwość wyczyszczenia opryskiwacza pod ciśnieniem wody z kranu.

Opis produktu:

Wyposażony w technologie **XPT** (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz **Wet Guard** (wysoka odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie, kiedy jest mokre). Wąż o długości 1,7 m pozwala na swobodną pracę, gdy opryskiwacz jest umieszczony na ziemi. Wygodnie umieszczony włącznik pozwala na łatwą kontrolę opryskiwania, wyposażony w blokadę do pracy ciągłej. Dobrze wentylowany tylny panel minimalizuje pocenie się operatora. Wygodne szelki minimalizują zmęczenie. Posiada główny włącznik zasilania oraz 3 stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki).


makita
makita


makita
makita

Korzyści dla użytkownika

- Wet Guard - technologia zapewniająca wysoką odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie kiedy jest mokre
- Odporne na pył i wilgoć (klasa izolacji IP54)
- Podręczna dźwignia dla łatwiejszej obsługi
- Przyjazny dla środowiska, bez emisji i wyjątkowo niski poziom hałasu
- Długi czas pracy na jednym pełnym naładowaniu akumulatora

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora 18 V

Maks. ciśnienie 5 bar

Długość węża 1,7 m

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA) 5,9 - 6,2 kg

Wymiary (D x S x W) 325 x 237 x 517 mm

Pojemność zbiornika 15 L


15L
makita



Standardowy osprzęt

PR00000251 Dysza pojedyncza

PR00000255 Dysza podwójna

PR00000260 Lanca

PR00000266 Wąż kpl.

PR00000317 Miarka

PR00000319 Szelki

pl instrukcja obsługi








15L
makita








Makita
LXT

