

Dane aktualne na dzień: 03-10-2026 07:27

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/opryskiwacz-akumulatorowe-makita-15-l-dus158z-p-801.html>



Opryskiwacz akumulatorowe Makita 15 I DUS158Z

Cena	1 140,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DUS158Z
Kod producenta	DUS158Z
Kod EAN	088381741651
Marka	Makita
Zasilanie	akumulatorowe
Waga narzędzia	5.9 kg
Długość lancy	60 cm
EAN (GTIN)	088381741651
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6.2 kg
Pojemność zbiornika	15 l
Ciśnienie max	5 bar
Kod producenta	DUS158Z

Opis produktu

Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy Makita DUS158z body

Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki.



Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy zasilany akumulatorem 18 V Li-ion.

Łatwy w użytkowaniu, lekki do przenoszenia, a do tego bardzo cichy. Posiada zbiornik o pojemności 15 litrów oraz uchwyt na lancę. Wyposażony w pompę membranową oraz podwójną dyszę w kształcie litery I, z szerokim kątem oprysku. Posiada możliwość wyczyszczenia opryskiwacza pod ciśnieniem wody z kranu.

Opis produktu:

Wyposażony w technologie **XPT** (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz **Wet Guard** (wysoka odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie, kiedy jest mokre). Wąż o długości 1,7 m pozwala na swobodną pracę, gdy opryskiwacz jest umieszczony na ziemi. Wygodnie umieszczony włącznik pozwala na łatwą kontrolę opryskiwania, wyposażony w blokadę do pracy ciągłej. Dobrze wentylowany tylny panel minimalizuje pocenie się operatora. Wygodne szelki minimalizują zmęczenie. Posiada główny włącznik zasilania oraz 3 stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki).





Korzyści dla użytkownika

- Wet Guard - technologia zapewniająca wysoką odporność na wodę, pozwalająca na użytkowanie urządzenia nawet w momencie kiedy jest mokre
- Odporne na pył i wilgoć (klasa izolacji IP54)
- Podręczna dźwignia dla łatwiejszej obsługi
- Przyjazny dla środowiska, bez emisji i wyjątkowo niski poziom hałasu
- Długi czas pracy na jednym pełnym naładowaniu akumulatora

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora 18 V

Maks. ciśnienie 5 bar

Długość węża 1,7 m

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA) 5,9 - 6,2 kg

Wymiary (D x S x W) 325 x 237 x 517 mm

Pojemność zbiornika 15 L





Standardowy osprzęt

PR00000251 Dysza pojedyncza

PR00000255 Dysza podwójna

PR00000260 Lanca

PR00000266 Wąż kpl.

PR00000317 Miarka

PR00000319 Szelki

pl instrukcja obsługi















