Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:36

Link do produktu: https://www.iba24.pl/piana-aktywna-do-mycia-pojazdow-proelite-nanofactor-5l-p-885.html



Piana aktywna do mycia pojazdów ProElite NanoFactor 5L

Cena	**150,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NANOFACTOR 5L**
Kod producenta	**NANOFACTOR 5L**
Kod EAN	**5907479371790**
EAN (GTIN)	**5907479371790**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**7 kg**
Numer katalogowy producenta	**PRE061**
Producent	**ProElite**

Opis produktu

ProElite NanoFactor Skuteczna Aktywna Piana 5L

 Wysoka wydajność.

 Jednofazowa piana aktywna, stworzona w oparciu o nanotechnologię.

 Bezpieczna dla powierzchni i użytkownika.

 Bardzo dobre właściwości zmiękczające brud.

 Właściwości antykorozyjne.

 Technologia Surface Go, czyli innowacyjna metoda doboru surfakantów, która wpływa na bezkonkurencyjne zmiękczanie zabrudzeń.

Piana aktywna do mycia pojazdów, NanoFactor

✔ Bardzo wydajna piana aktywna do mycia pojazdów, oparta o nanotechnologię Surface GO, która charakteryzuje się niezwykłą skutecznością.

✔ Starannie dobrany skład produktu, pozwolił na osiągnięcie bardzo mocnej, jednofazowej piany do mycia zasadniczego o właściwościach zmiękczających. Sprawdzi się również jako środek do mycia wstępnego. Można używać zarówno podczas mycia ciśnieniowego, jak i w myjniach bezdotykowych.

✔ Dzięki optymalnemu zakresowi pH 12,50, produkt jest bezpieczny dla ludzkiej skóry oraz lakieru samochodowego.

✔ Dodatkowo antykorozyjne dodatki chronią powłokę lakierniczą przed zniszczeniem.

Wydajność:

✔ 1L koncentratu daje do 100L roztworu

Bezpieczeństwo:

✔ Bez NTA – bez substancji rakotwórczych

✔ Bez rozpuszczalników

✔ Działa w zakresie pH – ok 12,50



 SurfaceGo to innowacyjna metoda produkcji pian aktywnych oparta na odpowiednim doborze surfaktantów i ich idealnej proporcji! Technologia tworzy idealnie trwałe micele, które pomagają całkowicie usunąć brud z karoserii, bez pozostałości i śladów! Perfekcyjna skuteczność na wyciągnięcie ręki!

Sposób użycia:

✔ Środek należy rozcieńczyć z wodą. W zależności od użytego sprzętu, proporcje wody do produktu będą inne. Podczas użycia rozpylaczy optymalną proporcją będzie 1:50 lub 1:100. W przypadku pianownic 1:5 lub 1:10. Jeśli zastosowane zostaną wytwornice piany lub inżektory niskociśnieniowe, zaleca się stosunek 1:50 lub 1:100.



✔ Następnie należy nanieść produkt na karoserię za pomocą pianownicy lub rozpylacza i odczekać kilka minut, aż produkt zacznie zmiękczać brud.



✔ Po tym czasie piana wraz z rozpuszczonym brudem zacznie ściekać z samochodu. Nie dopuszczaj do zaschnięcia piany. Dokładnie spłucz resztę piany wodą pod ciśnieniem.



ProElite®
The Chemical Company