

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/piana-aktywna-do-mycia-pojazdow-proelite-nanofactor-5l-p-885.html>



Piana aktywna do mycia pojazdów ProElite NanoFactor 5L

Cena	150,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NANOFACITOR 5L
Kod producenta	NANOFACITOR 5L
Kod EAN	5907479371790
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7 kg
EAN (GTIN)	5907479371790
Numer katalogowy producenta	PRE061
Producent	ProElite

Opis produktu

ProElite NanoFactor Skuteczna Aktywna Piana 5L

- ☐ Wysoka wydajność.
- ☐ Jednofazowa piana aktywna, stworzona w oparciu o nanotechnologię.
- ☐ Bezpieczna dla powierzchni i użytkownika.
- ☐ Bardzo dobre właściwości zmiękczające brud.
- ☐ Właściwości antykorozyjne.
- ☐ **Technologia Surface Go**, czyli innowacyjna metoda doboru surfaktantów, która wpływa na bezkonkurencyjne zmiękczenie zabrudzeń.

ProElite®
The Chemical Company

Piana aktywna do mycia pojazdów, NanoFactor

- ✓ Bardzo wydajna piana aktywna do mycia pojazdów, oparta o nanotechnologię Surface GO, która charakteryzuje się niezwykle skuteczną.
- ✓ Starannie dobrany skład produktu, pozwolił na osiągnięcie bardzo mocnej, jednofazowej piany do mycia zasadniczego o właściwościach zmiękczających. Sprawdza się również jako środek do mycia wstępnego. Można używać zarówno podczas mycia ciśnieniowego, jak i w myjniach bezdotykowych.
- ✓ Dzięki optymalnemu zakresowi pH 12,50, produkt jest bezpieczny dla ludzkiej skóry oraz lakieru samochodowego.
- ✓ Dodatkowo antykorozyjne dodatki chronią powłokę lakierniczą przed zniszczeniem.

Wydajność:

- ✓ 1L koncentratu daje do 100L roztworu

Bezpieczeństwo:

- ✓ Bez NTA – bez substancji rakotwórczych
- ✓ Bez rozpuszczalników
- ✓ Działa w zakresie pH – ok 12,50



□ SurfaceGo to innowacyjna metoda produkcji pian aktywnych oparta na odpowiednim doborze surfaktantów i ich idealnej proporcji! Technologia tworzy idealnie trwałe micelle, które pomagają całkowicie usunąć brud z karoserii, bez pozostałości i śladów! Perfekcyjna skuteczność na wyciągnięcie ręki!

Sposób użycia:

✓ Środek należy rozcieńczyć z wodą. W zależności od użytego sprzętu, proporcje wody do produktu będą inne. Podczas użycia rozpylaczy optymalną proporcją będzie 1:50 lub 1:100. W przypadku pianownic 1:5 lub 1:10. Jeśli zastosowane zostaną wytwornice piany lub inżektory niskociśnieniowe, zaleca się stosunek 1:50 lub 1:100.



✓ Następnie należy nanieść produkt na karoserię za pomocą pianownicy lub rozpylacza i odczekać kilka minut, aż produkt zacznie zmękczać brud.



✓ Po tym czasie piana wraz z rozpuszczonym brudem zacznie ściekać z samochodu. Nie dopuszczaj do zaschnięcia piany. Dokładnie spłucz resztę piany wodą pod ciśnieniem.



ProElite®

The Chemical Company

