Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:30

Link do produktu: https://www.iba24.pl/plyn-krcher-10-l-czyszczenie-wielofunkcyjne-rm-752-6295-8130-p-752.html



Płyn Kärcher 10 l czyszczenie wielofunkcyjne RM 752 6.295-813.0

Cena	**200,03 zł**
Numer katalogowy	**6.295-813.0**
Kod producenta	**6.295-813.0**
Kod EAN	**4039784978775**
Przeznaczenie	**uniwersalne**
Pojemność	**10 l**
Liczba sztuk w zestawie	**1**
Opakowanie produktu	**plastikowa butelka**
Zapach	**cytrusowy**
EAN (GTIN)	**4039784978775**
Marka	**Kärcher**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**10 kg**
Postać	**płyn**
Nazwa handlowa	**RM 752**
Kraj pochodzenia	**Namibia**
Kod producenta	**6.295-813.0**
Rodzaj	**czyszczenie wielofunkcyjne**

Opis produktu

RM 752 Środek do intensywnego doczyszczania, 10l

Wysoce skuteczny preparat do usuwania najbardziej intensywnych zanieczyszczeń, tłuszczowych, olejowych, mineralnych i białkowych w przemyśle i rzemiośle, idealny do usuwania powłok nabłyszczających, woskowych i polimerowych o wyjątkowo krótkim czasie reakcji



WŁAŚCIWOŚCI

- Silny środek do czyszczenia podstawowego i strippingu
- Rozpuszcza mocne zabrudzenia olejowe, tłuszcze i plamy mineralne
- Do gruntownego czyszczenia mocno zabrudzonych podłóg przemysłowych
- Usuwa powłoki polimerowe, woski i wybielacze
- Badanie FIGR 01/2014 (badania i testy dla Facility Management GmbH)
- brak nieprzymejnego zapachu
- Przyjemny świeży cystrusowy zapach
- Bardzo krótki czas reakcji
- Szczególnie wydajny
- Niskopieniący

- Szybko oddziela olej od wody w separatorze olejowym (asf)
- Wolny od NTA

Zastosowanie:

Czyszczenie dogłębne (brud)

■ Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.

■ Użyj odpowiedniej szczotki tarczowej/szczotki walcowej/pada oraz listw gumowych do szorowarki bądź maszyny jednotarczowej.

■ Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.

■ Namoczyć powierzchnię równomiernie używając szczotek dyskowych/ szczotek walcowych/padów

■ Pozostawić do namoknięcia.

■ Czas reakcji 1-5minut, w zależności od stopnia zabrudzenia.

■ Wyczyścić powierzchnię maszyną i odpowiednimi akcesoriami.

■ Ściągnąć brudną wodę z powierzchni

■ Zneutralizować czystą wodą



Czyszczenie dogłębne (powłoki ochronne)

■ Usunąć gruboziarnisty brud poprzez zamiatanie.

■ Użyj odpowiedniej szczotki tarczowej/szczotki walcowej/pada oraz listw gumowych do szorowarki bądź maszyny jednotarczowej.

■ Połączyć produkt z odpowiednią dawką świeżej wody.

■ Namoczyć powierzchnię równomiernie używając szczotek dyskowych/ szczotek walcowych/padów

■ Pozostawić do namoknięcia.

■ Czas reakcji 5-10 minut, w zależności od grubości powłoki.

■ Wyczyścić powierzchnię maszyną i odpowiednimi akcesoriami.

■ Czyścić niedostępne obszary ręcznie.

■ Ściągnąć brudną wodę z powierzchni

■ Zneutralizować czystą wodą