Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 14:48

Link do produktu: https://www.iba24.pl/radio-budowlane-makita-mr003g-p-548.html



Radio budowlane Makita MR003G

Cena	**859,00 zł**
Numer katalogowy	**MR003G**
Kod producenta	**MR003G**
Kod EAN	**088381739061**
Marka	**Makita**
Informacje dodatkowe	**kompatybilny z akumulatorami danej marki**
EAN (GTIN)	**0088381739061**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**5.2**
Kod producenta	**MR003G**

Opis produktu



AKUM. ODBIORNIK

RADIOWY XGT / LXT / CXT

MR003G

Specyfikacja techniczna

Moc wyjściowa:

12 V max: 1,7 W x2

14,4 V: 3 W x2

18 V: 4,9 W x2

40 V max XGT: 4,9 W x2

Zakres częstotliwości FM: 87,5 - 108 MHz

Zakres częstotliwości DAB/DAB+: 174.928 - 239.200 MHz

Głośnik: Ø 89 mm x 2

Wymiary (D x S x W): 280 x 171 x 298 mm

Waga (EPTA): 4,2 - 5,2 kg

Akumulatorowy odbiornik radiowy zasilany akumulatorami CXT (12 V max), LXT (14,4 V / 18 V) oraz XGT (40 V max)

Możliwośc odbioru stacji radiowych FM lub DAB/DAB+

DAB/DAB+ - Technologia nadawania programów radiowych w formie cyfrowej

Możliwość zasilania sieciowego

Konstrukcja o zwiększonej wytrzymałości z anteną wbudowaną w uchwycie

2-głośnikowy system stereo

Podświetlany wyświetlacz cyfrowy

Podwyższona odporność na pył i wilgoć

Może być używane jako głośnik stereo po podłączeniu innego źródła dźwięku

Wyposażony w port Micro USB do uaktualniania oprogramowania

Dostarczany bez akumulatorów i ładowarki


makita



- System: CXT 10.8V - 12V Max / LXT 14.4V / LXT 18V / XGT 40V Max / zasilacz 12V
- Napięcie: 10.8V - 12V Max / 14.4V / 18V / 40V Max
- Typ akumulatora: Li-ion
- System antenowy: FM / DAB / DAB+
- Zakres częstotliwości FM: 87.50 - 108 MHz
- Zakres częstotliwości DAB / DAB+: 174.928 - 239.200 MHz
- Wejście audio (AUX):
- Ilość wejść: 2
- Standard: minijack 3.5 mm
- Głośniki: 2x głośnik o średnicy 89mm (32 Ohm)
- Moc wyjściowa w zależności od typu akumulatora:
- LXT 10.8V / CXT 10.8V - 12V Max: 2x 1.7 W
- LXT 14.4V: 2x 3.0 W
- LXT 18V: 2x 4.9 W

- XGT 40V Max: 2x 4.9 W
- Kompatybilne akumulatory:
- CXT 10.8V - 12V Max: BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B
- LXT 14.4V: BL1415, BL1415N, BL1430, BL1430B, BL1440, BL1440B, BL1450, BL1450B, BL1460B
- LXT 18V: BL1815, BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B
- XGT 40V Max: BL4020, BL4025, BL4040
- Wymiary (D x S x W): 278 mm x 170 mm x 298 mm
- Waga (EPTA): 4.2 - 5.2 kg
- Orientacyjny czas pracy:
- Z akumulatorem CXT 10.8V - 12V Max:
- 1.5Ah: 9.5 h
- 2.0Ah: 12.5 h
- 4.0Ah: 23.5 h
- Z akumulatorem LXT 14.4V:
- 1.5Ah: 8 h
- 3.0Ah: 13 h
- 4.0Ah: 21 h
- 5.0Ah: 26 h
- 6.0Ah: 28 h
- Z akumulatorem LXT 18V:
- 1.5Ah: 8.5 h
- 2.0Ah: 11 h
- 3.0Ah: 16 h
- 4.0Ah: 22 h
- 5.0Ah: 29 h
- 6.0Ah: 35 h
- Z akumulatorem XGT 40V Max:
- 2.0Ah: 17 h
- 2.5Ah: 21 h
- 4.0Ah: 34 h
- 5.0Ah: 42.5 h

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ZASILACZ AC230V/DC12V SE00000265