

Dane aktualne na dzień: 02-10-2026 19:21

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/rm-99-solar-cleaner-20l-plyn-do-czyszczenia-paneli-slonecznych-karcher-p-329.html>



RM 99 Solar Cleaner, 20l Płyn do czyszczenia paneli słonecznych Karcher

Cena	990,00 zł
Numer katalogowy	6.295-799.0
Kod producenta	6.295-799.0
Kod EAN	4039784823587
Marka	bez marki
EAN (GTIN)	4039784823587
Pojemność	20
Kod producenta	6.295-799.0

Opis produktu



RM 99 Solar Cleaner, 20l

Wysoce skuteczny, łagodny w stosunku do czyszczonych powierzchni i biodegradowalny środek do czyszczenia paneli słonecznych i fotowoltaicznych.

Skuteczny w bardzo niskich dawkach (od 0,125%), w przystępnej cenie, mocny oraz doskonały do czyszczenia systemu Kärcher iSolar: środek czyszczący PressurePro Solar Cleaner RM 99 czyści wszystkie systemy solarne i fotowoltaiczne, a także szklane powierzchnie, bez smug i pozostałości. Środek czyszczący, który może być stosowany w przypadku wszystkich stopni twardości wody, jest bardzo wydajny, delikatny i ulega biodegradacji. Bezpiecznie i niezawodnie usuwa uporczywe ptasie odchody, pyłki, sadzę i kurz. Innowacyjna oraz bardzo łagodna formuła PressurePro Solar Cleaner RM 99 sprawia, że może być on używany do czyszczenia nawet aluminiowych ram. Na powierzchni tworzy równą oraz jednorodną powłokę zapobiegającą powstawaniu osadu z kamienia, a także ułatwia przesuwanie się szczotek po powierzchni – do delikatnego czyszczenia powierzchni bez konieczności splukiwania.

Dane techniczne

-
- **Wielkość opakowania (l):** 20
 - **pH:** 9
 - **Waga z opakowaniem (kg):** 21,2

Na życzenie udostępniamy
kartę charakterystyki.

Własności

- Zdobywca nagrody Pulire Innovation Award 2013
- Usuwa odporne i tłuste zanieczyszczenia
- Zapobiega osadzaniu się kamienia na wszystkich poziomach twardości wody, nawet bez wykorzystania systemów zmiękczających wodę.
- Nie pozostawia zacieków
- Zapobiega powstawaniu kamiennych osadów z wody
- Nie uszkadza kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, szkła, plastikowych elementów, ram wykonanych z anodowanego i tradycyjnego aluminium
- Delikatnie czyści powierzchnię.
- Testowany przez DLG e.V. (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze)
- Bardzo wysoka wydajność
- Możliwość odprowadzania do miejskiego systemu kanalizacji
- Produkt ulega łatwo biodegradacji (zgodnie z wymogami OECD)



Obszar zastosowań

Rolnictwo Systemy solarne i fotowoltaiczne

Firmy sprzątające Systemy solarne i fotowoltaiczne

Przemysł Systemy solarne i fotowoltaiczne

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

- Przygotować roztwór podstawowy.
- Wlać środek do urządzenia.
- Ustawić na urządzeniu dozowanie i temperaturę podawanej wody (maks. temperatura stosowania 40°C).
- Nakładać środek z wykorzystaniem odpowiednich akcesoriów i czyścić powierzchnię z góry na dół.
- Płukanie czystą wodą nie jest konieczne.

Środki ostrożności

- Nie stosować na rozgrzane powierzchnie.
- Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi.
- Chronić przed zamarzaniem.

■ Zalecana temperatura przechowywania i transportu: 0°C – 30°C

Ostrzeżenia i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania

■ Ostrzeżenie

■ H319 Działa drażniąco na oczy.

■ P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

■ P264 Dokładnie umyć po użyciu.

■ P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

■ P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dalsze informacje

■ Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość Metoda czyszczenia Roztwór wstępny Dozowanie Rodzaj zabrudzeń Wydajność

1000 ml Urządzenia wysokociśnieniowe 1+3 0.5 – 1 % średnio mocny 50 – 180 m²

KÄRCHER

