Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 10:47

Link do produktu: https://www.iba24.pl/rm-99-solar-cleaner-20l-plyn-do-czyszczenia-paneli-slonecznych-karcher-p-329.html



RM 99 Solar Cleaner, 20l Płyn do czyszczenia paneli słonecznych Karcher

Cena	**990,00 zł**
Numer katalogowy	**6.295-799.0**
Kod producenta	**6.295-799.0**
Kod EAN	**4039784823587**
Marka	**bez marki**
EAN (GTIN)	**4039784823587**
Pojemność	**20**
Kod producenta	**6.295-799.0**

Opis produktu



RM 99 Solar Cleaner, 20l

Wysoce skuteczny, łagodny w stosunku do czyszczonych powierzchni i biodegradowalny środek do czyszczenia paneli słonecznych i fotowoltaicznych.

Skuteczny w bardzo niskich dawkach (od 0,125%), w przystępnej cenie, mocny oraz doskonały do czyszczenia systemu Kärcher iSolar: środek czyszczący PressurePro Solar Cleaner RM 99 czyści wszystkie systemy solarne i fotowoltaiczne, a także szklane powierzchnie, bez smug i pozostałości. Środek czyszczący, który może być stosowany w przypadku wszystkich stopni twardości wody, jest bardzo wydajny, delikatny i ulega biodegradacji. Bezpiecznie i niezawodnie usuwa uporczywe ptasie odchody, pyłki, sadzę i kurz. Innowacyjna oraz bardzo łagodna formuła PressurePro Solar Cleaner RM 99 sprawia, że może być on używany do czyszczenia nawet aluminiowych ram. Na powierzchni tworzy równą oraz jednorodną powłokę zapobiegającą powstawaniu osadu z kamienia, a także ułatwia przesuwanie się szczotek po powierzchni – do delikatnego czyszczenia powierzchni bez konieczności spłukiwania.

Dane techniczne

- **Wielkość opakowania (l):** 20
- **pH:** 9
- **Waga z opakowaniem (kg):** 21,2

Na życzenie udostępniamy

kartę charakterystyki.

Własności

■ Zdobywca nagrody Pulire Innovation Award 2013

■ Usuwa oporne i tłuste zanieczyszczenia

■ Zapobiega osadzaniu się kamienia na wszystkich poziomach twardości wody,

nawet bez wykorzystania systemów zmiękczających wodę.

■ Nie pozostawia zacieków

■ Zapobiega powstawaniu kamiennych osadów z wody

■ Nie uszkadza kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, szkła,

plastikowych elementów, ram wykonanych z anodowanego i tradycyjnego

aluminium

■ Delikatnie czyści powierzchnię.

■ Testowany przez DLG e.V. (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze)

■ Bardzo wysoka wydajność

■ Możliwość odprowadzania do miejskiego systemu kanalizacji

■ Produkt ulega łatwo biodegradacji (zgodnie z wymogami OECD)



Obszar zastosowań

Rolnictwo Systemy solarne i fotowoltaiczne

Firmy sprzątające Systemy solarne i fotowoltaiczne

Przemysł Systemy solarne i fotowoltaiczne

Zastosowanie

Urządzenia wysokociśnieniowe

■ Przygotować roztwór podstawowy.

■ Wlać środek do urządzenia.

■ Ustawić na urządzeniu dozowanie i temperaturę podawanej wody (maks.

temperatura stosowania 40°C).

■ Nakładać środek z wykorzystaniem odpowiednich akcesoriów i czyścić

powierzchnię z góry na dół.

■ Płukanie czystą wodą nie jest konieczne.

Środki ostrożności

■ Nie stosować na rozgrzane powierzchnie.

■ Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi.

■ Chronić przed zamarzaniem.

■ Zalecana temperatura przechowywania i transportu: 0°C – 30°C

Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania

■ Ostrzeżenie

■ H319 Działa drażniąco na oczy.

■ P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

■ P264 Dokładnie umyć po użyciu.

■ P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

■ P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dalsze informacje

■ Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS)

Dozowanie i wydajność

Zawartość	Metoda czyszczenia	Roztwór wstępny	Dozowanie	Rodzaj zabrudzeń	Wydajność
1000 ml	Urządzenia wysokociśnieniowe	1+3	0.5 – 1 %	średnio mocny	50 – 180 m²