Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:05

Link do produktu: https://www.iba24.pl/szlifierka-katowa-230mm-xgt-40vmax-ga038gt201-p-205.html



# SZLIFIERKA KĄTOWA 230MM XGT 40Vmax GA038GT201

| | |
|---|---|
| Cena | **2 901,00 zł** |
| Numer katalogowy | **GA038GT201** |
| Kod EAN | **088381733861** |

## Opis produktu

**Akum. szlifierka kątowa XGT®**
**GA038G**
40 V max • 230 mm • 6600 obr./min
Wydajna bezszczotkowa, akumulatorowa szlifierka kątowa z tarczą 230 mm do ciężkich zastosowań. Akumulatorowa szlifierka kątowa z tarczą 230 mm do ciężkich zastosowań, zasilana akumulatorem 40V max Li-Ion. Duża dźwignia włącznika z zabezpieczeniem chroniącym przed przypadkowym uruchomieniem i prędkość 6600 obr./min. Posiada system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia narzędzia.





**Opis produktu:**

Akumulatorowa szlifierka GA038G kątowa z tarczą 230 mm do ciężkich zastosowań, zasilana jest akumulatorem 40V max Li-Ion XGT®. Zapewnia dużą prędkość obrotową 6600 obr./min, dzięki czemu sprawia, że narzędzie porównywalne jest ze szlifierkami sieciowymi. Posiada dużą dźwignię włącznika z zabezpieczeniem chroniącym przed przypadkowym uruchomieniem. Wyposażona w system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia narzędzia. Dodatkowym atutem szlifierki jest zastosowanie Technologii AFT, która automatycznie wyłącza narzędzie w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Wyposażona w funkcję łagodnego rozruchu i hamulec elektryczny.

**Korzyści dla użytkownika**

- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Łagodny rozruch tłumi reakcję rozruchową, zapewniając płynny rozruch i dłuższą żywotność przekładni

## STANDARDOWY OSPRZĘT

| | | | |
|---|---|---|---|
| **127714-7**<br>Osłona |  | **143486-6**<br>Rękojeść 37 |  |
| **224447-6**<br>Kołnierz wewnętrzny |  | **224485-8**<br>Nakrętka kołnierza 14 - 45 mm |  |
| **782034-2**<br>Klucz 35 do nakrętek czołowych |  | **821841-9**<br>Walizka |  |

## DOSTARCZONE W ZESTAWIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DC40RA**<br>Ładowarka DC40RA XGT® |  | **BL4050F (2x)**<br>Akumulator BL4050F (40Vmax / 5,0 |  |

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Napięcie akumulatora | 40 V |
| Zasilanie XGT | ✓ |
| BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego | ✓ |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 6600 $min^{-1}$ |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Średnica otworu tarczy | 22,23 mm |
| Średnica tarczy | 230 mm |
| Funkcja "anty-restart" | ✓ |
| Hamulec elektryczny | ✓ |
| AWS ready | ✓ |
| Poziom mocy akustycznej | 98 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 90 dB(A) |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Waga maszyny z akumulatorem | 4,6 - 8,2 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 516 x 250 x 176 mm |
| Maks. moc urządzenia | 1700 W |

## CECHY PRODUKTU

- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Łagodny rozruch tłumi reakcję rozruchową, zapewniając płynny rozruch i dłuższą żywotność przekładni