Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:33

Link do produktu: https://www.iba24.pl/szlifierka-katowa-akumulatorowa-makita-dga513rt3j-18-v-3-szt-akum-50-ah-p-327.html



Szlifierka kątowa akumulatorowa Makita DGA513RT3J 18 V 3 szt akum 5.0 Ah

Cena	**1 700,00 zł**
Numer katalogowy	**DGA513RT3J**
Kod producenta	**DGA513RT3J**
Kod EAN	**088381720687**
Marka	**Makita**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**4**
Rodzaj zasilania	**akumulatorowe**
Napięcie zasilania	**18**
Maksymalna prędkość obrotowa	**8500**
Informacje dodatkowe	**akumulator w zestawie**
Średnica otworu tarczy	**22.23**
EAN (GTIN)	**0088381720687**
Rodzaj	**szlifierka kątowa**
Seria	**LXT**
Maksymalna moc	**0**
Średnica tarczy	**125**
System mocowania materiału ściernego	**mocowanie na zacisk**
Długość urządzenia	**38.2**
Kod producenta	**DGA513RT3J**

Opis produktu



Akum. szlifierka kątowa LXT

DGA513

18V • 125 mm • 3000 – 8500 obr./min

Wydajne narzędzie z silnikiem bezszczotkowym i regulacją prędkości obrotowej do cięcia i szlifowania

Lekka i poręczna szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym oraz tarczą o średnicy 125 mm, do użytku profesjonalnego. Posiada automatyczną kontrolę prędkości i momentu obrotowego (ADT), regulację prędkości obrotowej za pomocą pokrętła nastawczego, hamulec elektryczny, ochronę przed przeciążeniem oraz antywibracyjny uchwyt boczny.

Korzyści dla użytkownika

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

Informacje techniczne

Napięcie akumulatora 18 V

Zasilanie LXT

Typ akumulatorów Li-ion

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Maks. moc urządzenia 660 W

Prędkość obr. na biegu jałowym 3000 - 8500 min^{-1}

Średnica otworu tarczy 22,23 mm

Średnica talerza szlifierskiego 125 mm

Funkcja "anty-restart"

Hamulec elektryczny

Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku ≤ 2,5 m/s^2

Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie 1,5 m/s^2

Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni 6,5 m/s^2

Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni 1,5 m/s^2

Poziom mocy akustycznej 90 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego 82 dB(A)

Współczynnik hałasu 3 dB(A)

Wymiary (D x S x W) 382 x 140 x 145 mm

Waga maszyny z akumulatorem 2,4 - 3,0 kg

Maks. głębokość cięcia 29 mm


makita
5.0Ah 18V LITHIUM-ION


makita
5.0Ah 18V LITHIUM-ION


makita
5.0Ah 18V LITHIUM-ION


makita
A-85962


BRAKE
BL
MOTOR
Makita
BRUSHLESS
Makita
18V
LITHIUM-ION


Makita
18V
LITHIUM-ION
Makita
Ø125mm DGA513
18V ⎓ n 8500min⁻¹
Makita Corporation
Makita



makita®