Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 12:17

Link do produktu: https://www.iba24.pl/szlifierka-katowa-makita-dga504rt3j-125mm-18v-li-ion-lxt-p-734.html



SZLIFIERKA KĄTOWA MAKITA DGA504RT3J 125MM 18V LI-ION LXT

Cena	**1 692,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DGA504RT3J**
Kod producenta	**DGA504RT3J**
Kod EAN	**088381840903**

Opis produktu

Akum. szlifierka kątowa LXT ®DGA504

18V • 125 mm • 8500 obr./minWydajne narzędzie z silnikiem bezszczotkowym do cięcia i szlifowania.Lekka i poręczna szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym oraz tarczą o średnicy 125 mm, do użytku profesjonalnego. Posiada automatyczną kontrolę prędkości obrotowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, ochronę przed przeciążeniem oraz antywibracyjny uchwyt boczny.

Bezprzewodowa szlifierka kątowa Makita DGA504 to potężne profesjonalne narzędzie o wydajności zbliżonej do narzędzi zasilanych z sieci. Wykorzystuje tarcze o średnicy 125 mm, które są powszechne w małych szlifierkach kątowych. Narzędzie jest wyposażone w bezszczotkowy silnik, który oferuje kilka korzyści: dużą wydajność, niskie zużycie energii, mały rozmiar i trwałość.

Prędkość skrawania jest zmieniana automatycznie w zależności od obciążenia, aby zapewnić optymalną pracę. Przy dużych obciążeniach prędkość jest redukowana do poziomu, który układ elektroniczny może utrzymać na stałym poziomie. W przypadku przeciążenia narzędzie wyłącza się. Po włączeniu automatycznej kontroli prędkości zapala się zielony wskaźnik LED narzędzia. W przypadku przeciążenia lampka sygnalizacyjna świeci na czerwono i należy ponownie uruchomić maszynę.

Narzędzie posiada zdejmowane osłony przeciwpyłowe, które zapobiegają przedostawaniu się pyłu powstającego podczas pracy do maszyny wraz z chłodzącym powietrzem. Osłony przeciwpyłowe należy regularnie czyścić, aby zmaksymalizować przepływ powietrza. Funkcja miękkiego startu minimalizuje wstrząsy podczas rozruchu i sprawia, że narzędzie uruchamia się bezpiecznie. Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu zapobiega przypadkowemu uruchomieniu, gdy przełącznik blokady jest włączony i został wymieniony rozładowany akumulator - maszyna uruchamia się dopiero po zwolnieniu wyłącznika i ponownym uruchomieniu narzędzia.

Informacje techniczne

Napięcie akumulatora 18 V
Zasilanie LXT
Typ akumulatorów Li-ion
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Prędkość obr. na biegu jałowym 8500 min^{-1}
Gwint wrzeciona M14

Średnica otworu tarczy 22,23 mm
Średnica tarczy 125 mm
Funkcja "anty-restart"
Poziom wibracje, szlifowanie z wykorzystaniem dysku ≤ 2,5 m/s²
Tolerancja wibracji (współczynnik K), szlifowanie 1,5 m/s²
Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni 6,5 m/s²
Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni 1,5 m/s²
Poziom mocy akustycznej 90 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego 82 dB(A)
Współczynnik hałasu 3 dB(A)
Wymiary (D x S x W) 362 x 140 x 145 mm
Waga maszyny z akumulatorem 2,2 - 2,5 kg
Maks. głębokość cięcia 29 mm