

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/szlifierka-katowa-makita-ga023gz-40-v-125mm-p-539.html>



Szlifierka kątowna Makita GA023GZ 40 V 125mm

Cena	1 104,04 zł
Numer katalogowy	GA023GZ
Kod producenta	GA023GZ
Kod EAN	088381722087
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.15
Średnica tarczy	125
System mocowania materiału ściernego	mocowanie na zacisk
EAN (GTIN)	088381722087
Marka	Makita
Rodzaj	szlifierka kątowna
Napięcie zasilania	40
Maksymalna prędkość obrotowa	8500
Informacje dodatkowe	regulacja obrotów
Kod producenta	MGA023GZ

Opis produktu

Szlifierka kątowna XGT ®

GA023GZ

40V max • 125 mm • 3000 – 8500 obr./min

Wydajna akumulatorowa, bezszczotkowa szlifierka kątowna z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań

Akumulatorowa szlifierka kątowna z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana akumulatorem 40 V max Li-Ion. Posiada włącznik ślizgowy i regulowaną prędkość od 3000 – 8500 obr./min za pomocą pokrętła. Wyposażona w system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia narzędzia. Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki





Opis produktu:

Akumulatorowa szlifierka kąтова GA023G z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana jest akumulatorem 40 V max Li-Ion XGT®. Posiada włącznik ślizgowy i regulowaną prędkość od 3000 – 8500 obr./min za pomocą pokrętła. Oferowana prędkość i wydajność są jakimi oczekuje się od maszyn nowej generacji, a dodatkowo technologia XGT® sprawia, że narzędzie porównywalne jest ze szlifierkami sieciowymi. Wyposażona w system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia narzędzia. Nowa, beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej, daje wysoki komfort a praca staje się bezpieczna i wygodna. Dodatkowym atutem szlifierki jest zastosowanie Technologii AFT, która automatycznie wyłącza narzędzie w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Wyposażona w funkcję łagodnego rozruchu i hamulec elektryczny.

Korzyści dla użytkownika

- Technologia (AFT) Active Feedback Sensing Technology - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
 - Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
 - Bezszcotkowy, bezobsługowy silnik o długiej żywotności
 - Przełącznik suwakowy z blokadą do pracy ciągłej
 - Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
-
- Napięcie akumulatora
40 V
 - Zasilanie XGT
 - Częst. skoków na biegu jałowym

3000 - 8500 min⁻¹

- Gwint wrzeciona

M14

- Średnica otworu tarczy

22,23 mm

- Średnica talerza szlifierskiego

125 mm

- Funkcja "anty-restart"
- Hamulec elektryczny
- AWS ready
- Rękojeść
- Kamień szlifierski
- Klucz do nakrętki kontrującej
- Poziom mocy akustycznej

92 dB(A)

- Poziom ciśnienia akustycznego

81 dB(A)

- Współczynnik hałasu

3 dB(A)

- Poziom wibracji

6,5 m/s²

- Współczynnik wibracji K h

1,5 m/s²

- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)

3,2 - 3,5 kg

- Wymiary (D x S x W)

425 x 140 x 168 mm

