Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:38

Link do produktu: https://www.iba24.pl/szlifierka-katowa-makita-ga029gm201-40-v-125mm-p-538.html



Szlifierka kątowa Makita GA029GM201 40 V 125mm

Cena	**3 300,00 zł**
Numer katalogowy	**GA029GM201**
Kod producenta	**GA029GM201**
Kod EAN	**088381722506**
Marka	**Makita**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.15**
Średnica tarczy	**125**
Informacje dodatkowe	**walizka transportowa w zestawie**
EAN (GTIN)	**088381722506**
Rodzaj	**szlifierka kątowa**
Napięcie zasilania	**40**
Maksymalna prędkość obrotowa	**8500**
Kod producenta	**MGA029GM201**

Opis produktu

Szlifierka kątowa XGT ®

GA029GM201

40V max • 125 mm • 3000 – 8500 obr./min

Wydajna akumulatorowa, bezszczotkowa szlifierka kątowa z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań

Akumulatorowa szlifierka kątowa z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana akumulatorem 40Vmax Li-Ion. Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła, w zakresie 3000 - 8500 obr./min, pozwala na dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy. Duży włącznik spustowy. Posiada system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia narzędzia. Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL4040 (40Vmax / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA


Makita
XGT
40Vmax
Makita
BRUSHLESS
Makita
Ø125mm GA029G
36V ⎓ –40V ⎓ (max) n 8500min⁻¹
M14



Opis produktu:

Akumulatorowa szlifierka kątowa GA029G z tarczą 125 mm do ciężkich zastosowań, zasilana jest akumulatorem 40 V max Li-Ion XGT®. Posiada duży włącznik spustowy i regulowaną prędkość od 3000 – 8500 obr./min za pomocą pokrętła. Oferowana prędkość i wydajność są jakimi oczekuje się od maszyn nowej generacji, a dodatkowo technologia XGT® sprawia, że narzędzie porównywalne jest ze szlifierkami sieciowymi o mocy 1000 W. Wyposażona w system AWS, który umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia przy pomocy modułu Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia narzędzia. Nowa, beznarzędziowa osłona tarczy szlifierskiej, daje wysoki komfort a praca staje się bezpieczna i wygodna. Dodatkowym atutem szlifierki jest zastosowanie Technologii AFT, która automatycznie wyłącza narzędzie w przypadku nagłego spowolnienia lub zatrzymania tarczy (tzw. kick-back). Wyposażona w funkcję łagodnego rozruchu i hamulec elektryczny. Szybkość ładowania akumulatorów 40 V max, w ładowarce szybkiego ładowania DC40RA, zapewniają ciągłość pracy narzędzia.

Korzyści dla użytkownika

- Technologia (AFT) Active Feedback Sensing Technology - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego

nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Łagodny rozruch zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora

40 V

Zasilanie XGT

Częst. skoków na biegu jałowym

3000 - 8500 min^{-1}

Gwint wrzeciona

M14

Średnica otworu tarczy

22,23 mm

Średnica talerza szlifierskiego

125 mm

Funkcja "anty-restart"

Hamulec elektryczny

AWS ready

Rękojeść

Kamień szlifierski

Klucz do nakrętki kontrującej

Poziom mocy akustycznej

93 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego

82 dB(A)

Współczynnik hałasu

3 dB(A)

Poziom wibracji

6,0 m/s^2

Współczynnik wibracji K h

1,5 m/s^2

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)

3,2 - 3,5 kg

Wymiary (D x S x W)

425 x 140 x 168 mm

