Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:33

Link do produktu: https://www.iba24.pl/szorowarka-karcher-b-50-w-bpd51doserinseautofill-1533-2280-p-443.html



Szorowarka Karcher B 50 W Bp+D51+Dose+Rinse+Autofill 1.533-228.0

Cena	**42 435,00 zł**
Numer katalogowy	**1.533-228.0**
Kod producenta	**1.533-228.0**
Kod EAN	**4054278871226**
Marka	**1.533-228.0**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**104**
Szerokość odsysania	**850**
EAN (GTIN)	**4054278871226**
Model	**B 50**
Szerokość robocza szczotki	**510**
Kod producenta	**1.533-228.0**

Opis produktu



SZOROWARKA KOMPAKTOWA

B 50 W Bp

D51+Dose+Rinse+Autofill

Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp do czyszczenia posadzek na mokro z solidnymi komponentami wykonanymi z aluminium, systemem dozowania środka czyszczącego i czyszczenia zbiornika, dyskową głowicą szorującą D 51, jak i systemem automatycznego napełniania/płukania zbiornika.

Kompaktowa szorowarka B 50 W Bp to doskonałe urządzenie umożliwiające wydajne czyszczenie posadzek. Wyróżnia je także wyjątkowo solidny design. Głowica szorująca oraz belka ssąca zostały wykonane z wytrzymałego, odlewanego aluminium - co

zapewnia doskonałe zasysanie na strukturalnych powierzchniach, jak również w ciasnych zakrętach. Jednodyskowa głowica szorująca D 51 cicho i skutecznie zapewnia optymalne efekty czyszczenia. Kompaktowy design prowadzonej ręcznie szorowarki umożliwia obserwację obszaru znajdującego się dookoła urządzenia, jak również zapewnia większą zwrotność, zwłaszcza w przypadku wąskich obszarów. Napęd na koła ułatwia użytkowanie szorowarki, a podczas pracy nie powoduje zmęczenia operatora. Nowy system dozowania „Dose” pozwala również precyzyjnie dozować środek czyszczący - co umożliwia oszczędność czasu i zasobów. System automatycznego płukania umożliwia czyszczenie zbiornika brudnej wody, bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Z kolei system automatycznego napełniania zbiornika czystej wody umożliwia automatyczne zatrzymanie urządzenia. Uniwersalny wąż do napełniania ułatwia nalewanie czystej wody do zbiornika urządzenia. Zaawansowane ustawienia i informacje można z łatwością kontrolować za pomocą aplikacji „Machine connect” zainstalowanej na smartfonie.

Wyjątkowo kompaktowe urządzenie

Obserwacja obszaru znajdującego się wokół urządzenia, jak również większa zwrotność. Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i wytrzymałość zapobiegają uszkodzeniom.

Łączność/aplikacja „Machine connect”, którą można zainstalować na smartfonie

Więcej funkcji oraz informacji. Monitorowanie zasobów, większa wydajność, przydatne animacje ułatwiają konserwację i rozwiązywanie problemów. Dostosowanie parametrów, możliwość edytowania uprawnień użytkownika KIK.

Głowica szorująca i belka ssąca z aluminium, odlewane

Solidne i trwałe komponenty. Mniej przestojów maszyn i wyższa wydajność przy niższych kosztach.





Belka ssąca łukowa z listwami zbierającymi Linatex

- Perfekcyjne zasysanie nawet w przypadku strukturalnych posadzek oraz ciasnych zakrętów.
- Mniejsze ryzyko poślizgnięcia i mniej ręcznej pracy.

Jednodyskowa głowica szorująca D 51

- Ciche i energooszczędne urządzenie.
- Wytrzymały akumulator umożliwia czyszczenie w czasie godzin pracy.

System Eco!Flow

- Dozowanie wody uzależnione od prędkości, z jaką porusza się urządzenie.
- Niezmiennie dobre efekty czyszczenia nawet w zakrętach.

Nowy, zintegrowany system dozowania środka czyszczącego „Dose”

- Precyzyjne dozowanie środka czyszczącego.
- Niezmiennie dobre efekty czyszczenia i wymierne oszczędności.
- System zamkniętej pętli umożliwia wymianę środków czyszczących bez konieczności dotykania.

Automatyczny system płukania zbiornika

- Czyszczenie zbiornika brudnej wody bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
- Bez rozbryzgiwania.

Automatyczny system napełniania zbiornika czystej wody

- Szybkie i łatwe napełnianie zbiornika czystej wody.
- Szybkie czyszczenie, brak możliwości przepełnienia zbiornika, dzięki automatycznemu zatrzymaniu urządzenia.

Dane techniczne

- **Rodzaj napędu:** Zasilanie bateryjne
- **Napęd trakcyjny:** Silnik trakcyjny
- **Szerokość robocza szczotek (mm):** 510
- **Szerokość robocza / odkurzanie (mm):** 850
- **Zbiornik wody: czystej / brudnej (l):** 50 / 50
- **Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m²):** maks. 3060
- **Praktyczna wydajność powierzchniowa (m²/h):** 1840
- **Zasilanie do ładowarki (V/Hz):** 100 - 240 / 50 - 60
- **Prędkość obrotowa szczotki (obr./min):** 140
- **Nacisk szczotki (kg/g/cm²):** 29 / 32
- **Szerokość skrętu w alejce (mm):** 1400
- **Zużycie wody (l/min):** maks. 2,5
- **Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)):** 65
- **Dopuszczalna masa całkowita (kg):** 245
- **Waga bez akcesoriów (kg):** 103,5
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm):** 1367 x 609 x 1082





Wyposażenie

- DOSE
- Napęd jezdny
- Ładowarka
- Belka ssąca łukowa
- System dwóch zbiorników
- System automatycznego płukania zbiornika
- Wskaźnik poziomu czystej wody: Przez ciśnienie wody
- solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana
- Silnik: Zasilanie bateryjne
- obsługa za pomocą aplikacji
- automatyczny system napełniający Auto Fill
- niskie dozowanie środka czyszczącego do 0,25%
- Rodzaj listew zbierających: Linatex®
- dozowanie wody zależne od prędkości
- zbiornik dozujący środek czyszczący z systemem zamkniętej pętli

- koncepcja kolorów i obsługi Kärcher
- Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika
- Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów
- Przełącznik Easy Operation


KÄRCHER

KÄRCHER




KÄRCHER


KÄRCHER



KÄRCHER