Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:33

Link do produktu: https://www.iba24.pl/wkretarka-akumulator-makita-df333dwax6-12v-zestaw-p-529.html



Wkrętarka akumulator Makita DF333DWAX6 12V zestaw

Cena	**599,00 zł**
Numer katalogowy	**DF333DWAX6**
Kod producenta	**DF333DWAX6**
Kod EAN	**0088381879002**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Napięcie (V)	**10,8 V**
Informacje dodatkowe	**walizka transportowa w zestawie**
Miękki moment obrotowy	**14**
Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg	**450**
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	**21**
EAN (GTIN)	**0088381879002**
Marka	**Makita**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**4**
Seria	**M-DF333DWAX6**
Typ akumulatora	**Li-Ion**
Rodzaj silnika	**brak informacji**
Twardy moment obrotowy	**30**
Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg	**1700**
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	**10**
Kod producenta	**DF333DWAX6**

Opis produktu


Makita
11L
350mm
15
500mm
10
2000mm
2
Makita
2.0Ah LITHIUM-ION
Makita
Makita
Makita
ABS
20



Akumulatorowa

wiertarko-wkrętarka CXT ®

12V max

Urządzenie z polskiej dystrybucji. Możliwość zarejestrowania 3-letniej gwarancji.

Zestaw zawiera:

Wkrętarka DF333DSAE

Akumulator 12 V 2.0 Ah

Ładowarka

Zestaw wierteł i bitów

Adapter akumulatora ADP08 (pozwala wykorzystać akumulator jako np. power bank)

Walizka transportowa Makpac + torba

12V max • 30 Nm • 0 – 1 700 obr./min

Lekkie narzędzie do wkręcania i wiercenia

Kompaktowe narzędzie do wkręcania i wiercenia dla monterów i personelu konserwacyjnego oraz do użytku domowego. Dzięki kompaktowej budowie urządzenie jest łatwe w użyciu i zapewnia dostęp do ciasnych miejsc. Maksymalny moment obrotowy 30 / 14 Nm oraz 2 biegowa mechaniczna przekładnia. Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania.

- Akumulator CXT
- Osłona akumulatora
- Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 450 / 0 - 1700 min^{-1}
- Maks. moment obrotowy twardy/miękki 30 / 14 Nm
- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła 20
- Maks. średnica wiercenia w drewnie 21 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali 10 mm
- Zakres mocowania0,8 - 10 mm
- Futerał plastikowy
- Poziom ciśnienia akustycznego 70 dB(A)
- Współczynnik hałasu 3 dB(A)
- Poziom wibracji ≤ 2,5 m/s^2
- Współczynnik wibracji K h 1,5 m/s^2
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA) 1,1 kg
- Wymiary (D x S x W) 179 x 66 x 229 mm
- Napięcie akumulatora 12 V
- Regulacja prędkości obrotowej
- Bieg wsteczny
- Mechaniczna przekładnia 2 - biegowa
- Brake
- Uchwyt szybkomocujący
- Oświetlenie miejsca roboczego
- 20 - stopniowa regulacja siły dokręcania


makita
20
makita
12V max
2.0Ah
CXT
makita


20


20



makita®