Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 15:59

Link do produktu: https://www.iba24.pl/wkretarka-makita-zasilanie-akumulatorowe-18-v-ddf491rtj-1x-60-ah-p-2813.html



Wkrętarka Makita zasilanie akumulatorowe 18 V DDF491RTJ 1x 6.0 Ah

Cena	**1 400,00 zł**
Numer katalogowy	**DDF491RTJ1X6**
Kod producenta	**DDF491RTJ1X6**
Marka	**Makita**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Napięcie (V)	**18 V**
Informacje dodatkowe	**drugi akumulator w zestawie, podświetlenie, regulacja momentu obrotowego, walizka transportowa w zestawie**
Miękki moment obrotowy	**27 Nm**
Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg	**500 RPM**
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	**38 mm**
Liczba zakresów momentu obrotowego (x+1)	**20**
Zawiera baterie	**tak**
EAN (GTIN)	**0197050021885**
Kod taryfy celnej	**84672199**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**3 kg**
Seria	**LXT**
Typ akumulatora	**Li-Ion**
Rodzaj silnika	**silnik bezszczotkowy**
Twardy moment obrotowy	**65 Nm**
Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg	**1900 RPM**
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	**13 mm**
Liczba akumulatorów	**2**
Certyfikaty zgodności	**CE, WEEE**
Kod producenta	**DDF491RTJ**

Opis produktu



MAKITA DDF491RTJ akumulatorowa

wiertarko-wkrętarka 1/4" HEX 4w1

wymienne głowice 65Nm

LXT XPT BLDC 18V Li-Ion LED

1x 6.0Ah MAKPAC

WWŁAŚCIWOŚCI

- Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka zasilana akumulatorem serii 18V max LXT
- 20-stopniową regulację momentu obrotowego
- Możliwość pracy bez uchwytu wiertarskiego
- Wymienne głowice - zwiększają uniwersalność narzędzia
- Możliwość stosowania przekładni kątowej samodzielnie - bez połączenia z uchwytem
- Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika, umożliwia dostosowanie prędkości o obrabianego materiału lub warunków pracy
- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Uchwyt sześciokątny 1/4" HEX – ultra-krótki adapter z blokadą, idealny do błyskawicznej wymiany bitów
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski – umożliwia łatwą wymianę wierteł
- Przełącznik kierunku obrotów – wygodnie umieszczony nad spustem

- Hamulec elektryczny – zwiększa bezpieczeństwo oraz wydajność pracy
- Oświetlenie LED – wyposażone w funkcję podświetlania przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
- System ochrony akumulatora – automatycznie wyłącza urządzenie przy niskim poziomie naładowania
- Regulację prędkości obrotowej
- Hamulec elektryczny
- Obroty prawe i lewe
- Dwubiegową przekładnię mechaniczna
- Beznarzędziowy uchwyt wiertarski
- Wbudowane oświetlenie miejsca pracy





HAŁAS I WIBRACJE

- Poziom mocy akustycznej: 87 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego: 79 dB(A)
- Współczynnik hałasu: 3 dB(A)
- Poziom drgań podczas wiercenia w metalu: 2,0 m/s²

ZESTAW ZAWIERA

- MAKITA DDF491Z BODY akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 65Nm LXT 18V
- Szybka ładowarka DC18RC
- jeden akumulator 18V 6.0 Ah
- 1918F1-0 - Wymienna głowica z uchwytem wiertarskim 13 mm
- 1918F2-8 - Wymienna głowica - uchwyt sześciokątny 1/4" HEX – ultra-krótki adapter z blokadą, idealny do błyskawicznej wymiany bitów jednostronnych i dwustronnych.
- 1918F4-4 - Wymienna głowica - głowica mimośrodowa (offsetowa) – adapter z przesuniętą osią obrotu, stworzony do wkręcania wkrętów tuż przy samej krawędzi ściany lub boku mebla.

- 1918F6-0 - Wymienna głowica - przystawka kątowa do wymiennych głowica 90° - adapter pozwalający na wiercenie i wkręcanie prostopadle do osi urządzenia (w ciasnych szafkach, profilach). Co ważne, na tę głowicę kątową można dodatkowo założyć uchwyt wiertarski 13 mm lub uchwyt HEX.
- 346317-0 - Uchwyt do paska
- 784244-7 - Bit wkrętakowy PH2–PH2, 50 mm, dwustronny
- 821550-0 - Walizka systemowa MAKPAC
- Zestaw bitów
- Wkład do walizki systemowej
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

DANE TECHNICZNE

- System: LXT 18V
- Napięcie: 18V
- Typ akumulatora: Li-ion
- Maksymalny moment obrotowy miękki: 27 Nm
- Maksymalny moment obrotowy twardy: 50 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 65 Nm
- Prędkość obr. na 1 biegu jałowym: 0 - 500 min^{-1}
- Prędkość obr. na 2 biegu jałowym: 0 - 1900 min^{-1}
- Maksymalny moment obrotowy miękki: 27 Nm
- Maksymalny moment obrotowy twardy: 50 Nm
- Maksymalny moment obrotowy: 65 Nm
- Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: 20
- Zakres uchwytu wiertarskiego: 1,5–13 mm
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 38 mm
- Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Maksymalna średnica otwornicy: 51 mm
- Wymiary (dł.×szer.×wys.): 130×81×255 mm
- Masa urządzenia bez akumulatora: 0,8 kg
- Masa z akumulatorem: 1,2–2,1 kg


makita


makita
Li-ion:14.4-18V
Ni-MH:7.2-14.4V
DC18RC


makita
18V
LITHIUM-ION
6.0Ah


PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T15 T20 T25 T30
OPEN
makita


LXT
LITHIUM-ION
makita
18V LITHIUM-ION
6.0Ah


3 LATA GWARANCJI
ZAREJESTRUJ SIĘ
I PRZEDŁUŻ SWOJĄ
GWARANCJĘ!
2 AKUMULATORY LATA GWARANCJI

makita®