

Link do produktu: <https://www.iba24.pl/wkretarka-udarowa-klucz-makita-xgt-zasilanie-akumulatorowe-40-v-td003gz-p-429.html>



Wkrętarka udarowa klucz Makita XGT zasilanie akumulatorowe 40 V TD003GZ

Cena	964,00 zł
Numer katalogowy	TD003GZ
Kod producenta	TD003GZ
Kod EAN	088381777728
Marka	Makita
Seria	XGT
Typ akumulatora	Li-Ion
Rodzaj silnika	silnik bezszczotkowy
EAN (GTIN)	0088381777728
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie (V)	40
Informacje dodatkowe	udar
Twardy moment obrotowy	210
Kod producenta	TD003GZ

Opis produktu



Akum. wkrętarka udarowa XGT ®

TD003G

Urządzenie z polskiej dystrybucji. Możliwość zarejestrowania 3-letniej gwarancji.

40V max • 1/4" • 210 Nm • 0 – 3700 obr./min

Akumulatorowa wkrętarka udarowa do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40V max Li-Ion.

Posiada 4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości ударów + tryb T (do wkrętów samowierzących). Prędkość obrotowa regulowana spustem włącznika. Maksymalny moment obrotowy wkrętarki wynosi 210 Nm.

Dwie diody LED z funkcją opóźnionego wygaszania, umieszczone po obu stronach obudowy oświetlają obszar roboczy.

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty jest elastomerem. Wkrętarka wyposażona jest w bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC) oraz technologię XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć).

Informacje techniczne

Napięcie akumulatora 40 V

Zasilanie XGT

BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego

Prędkość obr. na biegu jałowym 0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3700 min⁻¹

Maks. moment obrotowy 20 / 50 / 170 / 210 Nm

Zakres dokręcania śruby standardowej M5 - M16

Częst. uderzeń na biegu jałowym 0 - 1400 / 2600 / 3600 / 4100 min⁻¹

Poziom mocy akustycznej 106 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego 95 dB(A)

Współczynnik hałasu 3 dB(A)

Poziom wibracji (3 osie), śruba mocująca 11,9 m/s²

Współczynnik wibracji K h 1,5 m/s²

Waga maszyny z akumulatorem (EPTA) 1,7 - 2,9 kg

Wymiary (D x S x W) 121 x 86 x 252 mm

Typ akumulatorów Li-ion

Trzon napędowy 1/4 " Waga 1,0 kg





Korzyści dla użytkownika

- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski



Makita®

