Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 12:12

Link do produktu: https://www.iba24.pl/wkretarka-udarowa-makita-dtd172rtj-aku-18-v-5ah-p-486.html



Wkrętarka udarowa Makita DTD172RTJ aku 18 V 5Ah

Cena	**1 899,00 zł**
Numer katalogowy	**DTD172RTJ**
Kod producenta	**DTD172RTJ**
Kod EAN	**0088381751773**
Marka	**Makita**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Napięcie (V)	**18 V**
Rodzaj silnika	**silnik bezszczotkowy**
Waga narzędzia	**1.2**
Maksymalny moment obrotowy - wkręcanie miękkie	**180**
Częstotliwość udarów	**3800**
EAN (GTIN)	**0088381751773**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**5**
Seria	**LXT**
Informacje dodatkowe	**walizka transportowa w zestawie**
Prędkość obrotowa	**3600**
Maksymalna średnica śrub	**M14**
Maksymalny moment obrotowy - wkręcanie twarde	**180**
Kod producenta	**DTD172RTJ**

Opis produktu



Wkrętarka udarowa LXT ®

DTD172RTJ

18V • 1/4" • 180 Nm • 0 – 3 600 obr./min

Kompaktowa, akum. wkrętarka udarowa z silnikiem bezszczotkowym

Kompaktowa i lekka wkrętarka udarowa z sześciokątnym uchwytem narzędzia 1/4". Jej aksymalny moment obrotowy wynosi 180 Nm. Posiada 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania umieszczone po obu stronach obudowy. Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC.

Opis produktu:

Cechy produktu: BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego; technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć;

4-stopniowy elektroniczny przełącznik prędkości obrotowej i częstotliwości udarów; regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika; 4 opcje asystenta wkręcania; możliwość zmiany trybu pracy dodatkowym przełącznikiem umieszczonym tuż nad włącznikiem głównym; maksymalny moment obrotowy - 180 Nm; ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem.

Korzyści dla użytkownika

- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort podczas pracy
- Przeprojektowany przełącznik wyboru trybu pracy do obsługi jedną ręką
- Struktura zapobiegająca chybotaniu się bitów. Dwa łożyska kulkowe służą do bezpiecznego trzymania uchwytu w celu zmniejszenia chybotania się wiertła
- Bezszczotkowy silnik (BL) efektywnie wykorzystuje energię, aby dopasować moment obrotowy do zmieniających się zastosowań

- Napięcie akumulatora 18 V
- Zasilanie LXT
- Osłona akumulatora
- Prędkość obr. na biegu jałowym

  0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min^{-1}

- Maks. moment obrotowy 180 Nm
- Zakres dokręcania śruby standardowej M5 - M16
- Częst. udarów na biegu jałowym

  0 - 1 100 / 2 600 / 3 600 / 3 800 min^{-1}

- Poziom mocy akustycznej 108 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego 97 dB(A)
- Współczynnik hałasu 3 dB(A)
- Poziom wibracji (3 osie), śruba mocująca 13,5 m/s^2
- Współczynnik wibracji K h 1,5 m/s^2
- Waga 0,85 kg
- Waga maszyny z akumulatorem (EPTA) 1,2 - 1,5 kg
- Wymiary (D x S x W) 114 x 81 x 189 mm
- Typ akumulatorów Li-ion


Makita
BRUSHLESS
LXT
Makita
Makita
Makita
5.0Ah
18V
LITHIUM-ION
Makita
5.0Ah
18V
LITHIUM-ION


BL
MOTOR
makita
BRUSHLESS
makita


Makita
BRUSHLESS




Makita
BRUSHLESS
Makita
18V


makita
BRUSHLESS
5.0Ah


BL
MOTOR
makita
BRUSHLESS
makita
5.0Ah



makita