Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 16:12

Link do produktu: https://www.iba24.pl/zestaw-makita-dlx4093-dhp453-dcl180-dur181-bl1830-x2-p-272.html



Zestaw Makita DLX4093 DHP453 DCL180 DUR181 BL1830 x2

Cena	**1 359,00 zł**
Numer katalogowy	**DLX4093**
Kod producenta	**DLX4093**
Kod EAN	**088381840118**
Marka	**Makita**
Liczba sztuk w zestawie	**7**
EAN (GTIN)	**088381840118**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**7**
Kod producenta	**DLX4093**

Opis produktu

Zestaw Makita DLX4093 DHP453 DCL180 DUR181 BL1830 x2



Zestaw combo LXT ® 18V

DLX4093

18V

Kompleksowy zestaw czterech narzędzi dla profesjonalistów

Kompletny zestaw 4 maszyn akumulatorowych 18V LXT® do ciężkich zastosowań. Zawiera wiertarkę udarową DHP453, odkurzacz DCL180, podkaszarkę do trawy DUR181 i nożyce do żywopłotu. Dostarczany z dwoma akumulatorami BL1830 (18 V, 3,0 Ah) i szybką ładowarkę.

Informacje techniczne

- Napięcie akumulatora 18 V

- Średni czas ładowania 22 min
- Zasilanie LXT
- Liczba dołączonych akumulatorów 2

DCL180:

Napięcie akumulatora: 18 V

Zasilanie LXT:

Maks. natężenie przepływu powietrza: 1,4 m^3/min

Maks. podciśnienie: 42 mbar

Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah: 33 min

Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah: 39 min

Pojemność zbiornika na sucho: 0,65 L

Poziom ciśnienia akustycznego: 71 dB(A)

Poziom wibracji: ≤ 2,5 m/s^2

Waga maszyny z akumulatorem: 1,2 - 1,5 kg

Wymiary (D x S x W): 999 x 114 x 152 mm

Typ akumulatorów: Li-ion

Waga: 0,82 kg

DHP453:

Napięcie akumulatora: 18 V

Zasilanie LXT:

Prędkość obr. na biegu jałowym: 0 - 400 / 1300 min^{-1}

Maks. moment obrotowy twardy/miękki: 42 / 27 Nm

Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła: 16

Częst. udarów na biegu jałowym: 0 - 6000 / 19500 min^{-1}

Maks. średnica wiercenia w drewnie: 36 mm

Maks. średnica wiercenia w betonie: 13 mm

Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm

Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie (Wiertło świdra): 36 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie (Bit do samodzielnego podawania): 72 mm

Hamulec elektryczny:

Poziom wibracji, wiercenie w metalu: ≤ 2,5 m/s^2

Tolerancja wibracji (współczynnik K), Wiercenie w metalu: 1,5 m/s^2

Poziom wibracji, wiercenie z udarem w betonie: 10,1 m/s^2

Tolerancja drgań (współczynnik K), wiercenie udarowe w betonie: 1,5 m/s^2

Poziom mocy akustycznej: 94 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego: 83 dB(A)

Współczynnik hałasu: 3 dB(A)

Wymiary (D x S x W): 239 x 79 x 227 mm

Waga maszyny z akumulatorem: 1,7 - 2,0 kg

Waga: 1,4 kg

DUH523:

Napięcie akumulatora: 18 V

Zasilanie LXT:

Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah: 75 min

Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah: 150 min

Długość ostrza: 520 mm

Poziom mocy akustycznej: 84,3 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego: 77 dB(A)

Współczynnik hałasu: 2,5 dB(A)

Waga maszyny z akumulatorem: 3,0 - 3,4 kg

Wymiary (D x S x W): 938 x 195 x 193 mm

Maks. szerokość otwarcia ostrza: 15 mm

Typ akumulatorów: Li-ion

Maks. moc urządzenia: 210 W

Uderzenia na minute: 2700 min^{-1}

Poziom wibracji, przycinanie żywopłotów: ≤ 2,5 m/s^2

Tolerancja wibracji, przycinanie żywopłotów: 1,5 m/s^2

Waga: 2,7 kg

Rozstaw zębów: 26 mm

DUR181:

Napięcie akumulatora: 18 V

Prędkość obr. na biegu jałowym: 7800 min^{-1}

Szerokość cięcia: 260 mm

Waga maszyny z akumulatorem: 2,9 - 3,1 kg

Średnica żyłki nylonowej: 1,65 mm

Poziom mocy akustycznej: 88,5 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego: 82 dB(A)

Współczynnik hałasu: 2,5 dB(A)

Wymiary (D x S x W): 1433 x 267 x 257 mm

Zasilanie LXT:

Typ uchwytu: O

Poziom wibracji, głowica żyłkowa: ≤ 2,5 m/s²

Tolerancja wibracji (współczynnik K), głowica żyłkowa: 1,5 m/s²

Typ akumulatorów: Li-ion

Waga: 2,5 kg




makita
IBA
Partner handlowy
KÄRCHER
KÄRCHER STORE IBA